

# Parila Metos Proxy 74EFTAST, sileä rst taso

Parila Metos Proxy 74EFTAST sileällä rst-parilatasolla.

- Valettu yläosa AISI304 ruostumatonta terästä takaa helpon puhdistuksen ja estää lian ja veden pääsyn laitteeseen
- AISI304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli Scotch Brite -viimeistelyllä on ergonomisesti kallistettu ja helppo puhdistaa
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä Scotch Brite -pinnoitteella
- Vakiona 80 mm:n kokoiset jalat helpottamaan asennusta, liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa
- Kallistettu parilataso helpottaa rasvan poistoa tyhjennettävään öljynkeräysastiaan
- Taustakorotus
- Sileä yhtenäinen rst 396 x 555 mm parilataso
- Suuri ja tukeva lämpötilan säädin
- Turvatermostaatti
- Lämmitystoiminnon ilmaisim
- IPX4 vesisuojaus
- ei sisällä johtoa ja pistoketta

Lisävarusteet (erillinen hinta):

- JC -liitos - moduulien liittäminen erityisellä elementillä, joka estää nesteiden ja lian pääsyn moduulien väliin
- Neutraali avojalusta M40
- Ovi jalustalle M40
- Teknisen kaapin sulkupaneeli
- Etusokkeli M40



## Parila Metos Proxy 74EFTAST, sileä rst taso

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,262
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,262 m3
Pakkauksen leveys	46
Pakkauksen syvyys	85
Pakkauksen korkeus	67
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	46x85x67 cm
Nettopaino	32,5
Nettopaino	32,5 kg
Bruttopaino	35
Pakkauksen paino	35 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,9
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Malli	Proxy