

Stekhäll Metos Proxy 74EFTAST med slätt S/S nivå

Stekhäll Metos Proxy 74EFTAST med slätt rostfritt stål grillnivå.

- Gjuten AISI304 rostfri stålöverdel säkerställer enkel rengöring och förhindrar att smuts och vatten kommer in i enheten
- AISI304 rostfritt stål frontpanel med Scotch Brite finish är ergonomiskt lutad och lätt att rengöra
- Ytterpaneler i rostfritt stål med Scotch Brite -beläggning
- 80 mm fot som standard för enkel installation, anslutning och säkert underhåll av utrustningen
- Stor fettbricka i rostfritt stål med inspektionsfönster till övervaka vätskenivån inuti
- Stänkskydd
- Slät rostfritt stål 396 x 555 mm grillyta
- Stor och robust temperaturregulator
- Säkerhetstermostat
- Indikator för värmefunktion
- IPX4 vattenskydd
- inkluderar inte sladd och plugg

Tillbehör (separat pris):

- JC -anslutning - anslutning av moduler med ett speciellt element som förhindrar att vätskor och smuts tränger in mellan modulerna
- Neutral öppen bas M40
- Dörr på stativ M40
- Teknisk skåpstängningspanel
- Framsockel M40



Stekhäll Metos Proxy 74EFTAST med slätt S/S nivå

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Bredd mm | 400 |
| Djup mm | 700 |
| Höjd mm | 295 |
| Paketvolym | 0,262 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,262 m3 |
| Längd på förpackning | 46 |
| Bredd på förpackning | 85 |
| Höjd på förpackning | 67 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 46x85x67 cm |
| Nettovikt | 32,5 |
| Nettovikt med ental | 32,5 kg |
| Bruttovikt | 35 |
| Vikt inkl. emballage | 35 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 3,9 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Kapslingsklass (IP) | X4 |
| Typ av anslutning | Flexibel |
| Modell | Proxy |