

Parila sileä/rst Metos Proxy 78EFTAST

Parila Metos Proxy 78EFTAST sileällä rst -parilatasolla.

- Valettu yläosa AISI304 ruostumatonta terästä takaa helpon puhdistuksen ja estää lian ja veden pääsyn laitteeseen
- AISI304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli Scotch Brite -viimeistelyllä on ergonomisesti kallistettu ja helppo puhdistaa
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä Scotch Brite -pinnoitteella
- Vakiona 80 mm:n kokoiset jalat helpottamaan asennusta, liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa
- Kallistettu parilataso helpottaa rasvan poistoa tyhjennettävään öljynkeräysastiaan
- Taustakorotus
- Kaksi paistoaluetta, sileä ruostumaton terästaso 796 x 555 mm
- Suuri ja tukeva lämpötilan säädin
- Turvatermostaatti
- Lämmitystoiminnon ilmaisimien
- IPX4 vesisuojaus
- ei sisällä johtoa ja pistoketta

Lisävarusteet (erillinen hinta):

- JC -liitos - moduulien liittäminen erityisellä elementillä, joka estää nesteiden ja lian pääsyn moduulien väliin
- Neutraali avojalusta M40
- Ovi jalustalle M40
- Teknisen kaapin sulkupaneeli
- Etusokkeli M40



Parila sileä/rst Metos Proxy 78EFTAST

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,513
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,513 m3
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	85
Pakkauksen korkeus	67
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x85x67 cm
Nettopaino	65
Nettopaino	65 kg
Bruttopaino	75
Pakkauksen paino	75 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,8
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Malli	Proxy