

Flatgrill rifl. S/S Metos Proxy 74EFTART 400V

Flatgrill Metos Proxy 74EFTART med rillet grillplate i rustfritt stål.

- Støpt topp i AISI304 rustfritt stål sikrer enkel rengjøring og forhindrer at smuss og vann kommer inn i enheten
- Frontpanel i AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite-finish er ergonomisk skråstilt og lett å rengjøre
- Ytre paneler i rustfritt stål med Scotch Brite-belegg
- 80mm ben som standard for enkel installasjon, tilkobling og sikkert vedlikehold av utstyret
- Stort fettbrett i rustfritt stål med inspeksjonsvindu for å overvåke væsknivået inne
- Sprutsikring
- Rillet rustfritt stål 396 x 555 mm grilloverflate
- Stor og robust temperaturregulator
- Sikkerhetstermostat
- Indikator for varmefunksjon
- IPX4 vannbeskyttelse
- inkluderer ikke ledning og støpsel

Tilbehør (separat pris):

- JC-tilkobling - tilkobling av moduler med et specialelement som hindrer væsker og smuss i å trenge inn mellom modulene
- Nøytral åpen base M40
- Dør på stativ M40
- Teknisk skaplukkepanel
- Frontkontakt M40



Flatgrill riff. S/S Metos Proxy 74EFTART 400V

Bredde mm	400
Dyp mm	700
Høyde mm	295
Pakkevolum inkl. emballasje	0,262
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,262 m3
Lengde på forpakning	46
Bredde på forpakning	85
Høyde på forpakning	67
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	46x85x67 cm
Netto vekt	32,5
Net weight with unit	32,5 kg
Bruttovekt	35
Vekt inkl. emballasje	35 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,9
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Modell	Proxy