

# Kaasuparila Metos Proxy 78GFTTCSRT 1/3 uritetulla kromitasolla

Kaasuparila Metos Proxy 78GFTTCSRT 1/3 uritetulla ja 2/3 sileällä kromiparilatasolla.

- Valettu yläosa AISI304 ruostumatonta terästä takaa helpon puhdistuksen ja estää lian ja veden pääsyn laitteeseen
- AISI304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli Scotch Brite -viimeistelyllä on ergonomisesti kallistettu ja helppo puhdistaa
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä Scotch Brite -pinnoitteella
- Vakiona 80 mm: n kokoiset jalat helpottamaan asennusta, liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa
- Kaasuliitäntä on vakiona laitteen etualaosassa
- Polttimissa pilot- sytytysliekki ja liekinvarmistimella varustetut kaasuventtiilit
- Kallistettu parilataso helpottaa rasvan poistoa tyhjennettävään öljynkeräysastiaan
- Taustakorotus
- Sileä/uritettu 796 x 555 mm kromiparilataso
- Suuri ja tukeva lämpötilan säädin, säätöalue 200-400°C

Lisävarusteet (erillinen hinta):

- JC -liitos - moduulien liittäminen erityisellä elementillä, joka estää nesteiden ja lian pääsyn moduulien väliin
- Neutraali avojalusta M40
- Ovi jalustalle M40
- Teknisen kaapin sulkupaneeli
- Etusokkeli M40



## Kaasuparila Metos Proxy 78GFTTCSRT 1/3 uritetulla kromitasolla

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,456
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,456 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	67
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x80x67 cm
Nettopaino	65
Nettopaino	65 kg
Bruttopaino	75
Pakkauksen paino	75 kg
Painon yksikkö	kg
Lisähuomio (kaasu)	Ilmoitettava tilattaessa
Kaasun kulutus kW	13
Malli	Proxy