

# Fritös Metos Proxy 74EFRPT 10L 400V3N~

Fritös Metos Proxy 74EFRPT med ett 10 liters bassäng.

- Gjuten AISI304 rostfri stålöverdel säkerställer enkel rengöring och förhindrar att smuts och vatten kommer in i enheten
- AISI304 rostfritt stål frontpanel med Scotch Brite finish är ergonomiskt vinklad och lätt att rengöra
- Ytterpaneler i rostfritt stål med Scotch Brite -beläggning
- 80 mm fot som standard för enkel installation, anslutning och säkert underhåll av utrustningen
- 10 liters foglös bassäng med rundade hörn
- Säkerhetstermostat
- Värmemotståndet, i rostfritt stål, kan svängas för att underlätta rengöringen
- Värmefunktionsensor
- Stort och stadigt vred för inställning av temperaturen
- Säkerhetstömningsskran för oljan
- Förhöjning baktill
- IPX4 vattenskydd
- inkluderar inte sladd och plugg

- I leveransen ingår en korg, bottengaller och lock för bassäng

Tillbehör (extra pris):

- JC -anslutning som förhindrar att vätskor och smuts tränger in mellan modulerna
- Neutral öppet stativ M40
- Dörr på stativ M40
- Teknisk skåpstängningspanel
- Framsockel M40
- Extra korg (18x 30,5x 11 cm)
- Extra korguppsättning 2x(8,5x30,5x 11 cm)
- Bottengaller (19,5x37,5 cm)



## Fritös Metos Proxy 74EFRPT 10L 400V3N~

Bredd mm	400
Djup mm	700
Höjd mm	295
Paketvolym	0,223
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,223 m3
Längd på förpackning	46
Bredd på förpackning	85
Höjd på förpackning	57
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	46x85x57 cm
Nettovikt	32,5
Nettovikt med ental	32,5 kg
Bruttovikt	35
Vikt inkl. emballage	35 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	9
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Typ av anslutning	Flexibel
Typ	Elektrisk
Modell	Proxy