

Frityr Gass Metos Proxy 76GFRT 8L+8L

Gass frityrkoker Metos Proxy 76GFRT med to 8L liters tanker.

- Støpt topp i AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite-finish støpt i ett stykke og plater hermetisk forseglet garanterer enkel rengjøring og forhindre infiltrasjon av skitt og vann
- Kontrollpanel foran laget av AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite-finish og profil designet for enkel rengjøring
- Utvendig panel i rustfritt stål med Scotch Brite finish
- Toppversjoner med konstruksjon designet for installasjon på åpne nøytrale baser eller baser med dører, på kjølte baser og på toppflater
- Steketankvolum 8+8 l
- Sikkerhetstermostat
- piezoelektrisk tenning med beskyttelse mot infiltrasjon
- Oljeavløp leveres som standard foran i kontrollpanelområdet
- Brennere utenfor tanken
- Standard h80 mm føtter for å lette installasjon, tilkobling og sikkert vedlikehold av utstyret
- Indikasjon på minimum og maksimum oljeforbruksnivåer trykt på tanken
- Tankene til gass- og elektriske versjoner med eksterne varmeelementer har "V"-støpte tanker for å lette rengjøringen
- Leveres som standard med bunnrist, frityrkurv og tanklokk

Tilbehør (bestilles separat, pristillegg):

- Nøytralt åpent stativ M60
- Dører til stativ M30
- Bunngritter for gassfrityrkoker (22 x 40 cm)
- Ekstra kurv for frityrkoker (20x 28x 11,5 cm)
- Sett 2 kurver for gassfrityrkoker 2x (10x 28x 11,5 cm)



Frityr Gass Metos Proxy 76GFRT 8L+8L

Bredde mm	600
Dyp mm	700
Høyde mm	295
Pakkevolum inkl. emballasje	0,315
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,315 m3
Lengde på forpakning	65
Bredde på forpakning	85
Høyde på forpakning	57
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	65x85x57 cm
Netto vekt	52,5
Net weight with unit	52,5 kg
Bruttovekt	55
Vekt inkl. emballasje	55 kg
Vektenhet	kg
Remarks (gas)	Måste anges vid beställning
Gassforbruk kW	14
Type	gass
Modell	Proxy