

Frityr Metos Proxy

76EFRPT 10L+10L 400V3N~

Frityrkoker Metos Proxy 76EFRPT med to 10 liters tank.

- Støpt topp i AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite-finish støpt i ett stykke garanterer enkel rengjøring og forhindrer infiltrasjon av skitt og vann
 - Kontrollpanel foran laget av AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite- finish og profil designet for enkel rengjøring
 - Utvendig panel i rustfritt stål med Scotch Brite finish
 - Toppversjoner med konstruksjon designet for installasjon på åpne nøytrale baser eller baser med dører, på kjølte baser og på toppflater.
 - Standard h80 mm føtter for flat-top installasjoner for å lette installasjon, tilkobling og sikkert vedlikehold av utstyret
 - Steketankvolum lt. 20
 - med vippear kraftpakke
 - Sikkerhetstermostat for å forhindre overoppheting
 - Oljeavløp leveres som standard foran i kontrollpanelområdet
 - Indikasjon på minimum og maksimum oljeforbruksnivåer trykt på tanken.
 - Tankene til gass- og elektriske versjoner med eksterne varmelementer har "V"-støpte tanker for å lette rengjøringen
 - IPx4 vannbeskyttelsesgrad
 - inkluderer ikke ledning og støpsel
- Leveres som standard med bunnrist, stekekurver og tanklokk

Tilbehør (separat pris):

- JC fugedeksel - for å hindre infiltrasjon av væske og skitt mellom elementene
- Nøytralt åpent stativ M40
- Dør til stativ M40
- Lukkepanel for teknisk skap-in-line kokeblokk
- Lukkepanel for teknisk skap - motsatt kokeblokk
- Sokkel foran M40
- Ekstra kurv for frityrkoker (18x 30,5x 11 cm)
- Sett 2 kurv for



frityrkoker 2x (8,5x 30,5x 11 cm)

- Bunngitter for frityrkoker (19,5x 37,5 cm) frityrkoker 2x (8,5x 30,5x 11 cm)

- Bunngitter for frityrkoker (19,5x 37,5 cm)

Frityr Metos Proxy 76EFRPT 10L+10L 400V3N~

Produktkapacitet	20L
Bredde mm	600
Dyp mm	700
Høyde mm	295
Pakkevolum inkl. emballasje	0,376
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,376 m3
Lengde på forpakning	66
Bredde på forpakning	85
Høyde på forpakning	67
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	66x85x67 cm
Netto vekt	52,5
Net weight with unit	52,5 kg
Bruttovekt	55
Vekt inkl. emballasje	55 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	18
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Type	elektrisk
Modell	Proxy