

Fritös Metos Proxy

76EFRPT 10L+10L 400V3N~

Fritös Metos Proxy 76EFRPT med två 10 liters bassäng.

- Gjuten AISI304 rostfri stålöverdel säkerställer enkel rengöring och förhindrar att smuts och vatten kommer in i enheten
- AISI304 rostfritt stål frontpanel med Scotch Brite finish är ergonomiskt vinklad och lätt att rengöra
- Ytterpaneler i rostfritt stål med Scotch Brite -beläggning
- 80 mm fot som standard för enkel installation, anslutning och säkert underhåll av utrustningen
- 2 st 10 liters foglös bassäng med rundade hörn
- Säkerhetstermostat
- Värmemotståndet, i rostfritt stål, kan svängas för att underlätta rengöringen
- Värmefunktionsensorer
- Stora och stadiga vred för inställning av temperaturen
- Säkerhetstömningsskran för oljan
- Förhöjning baktill
- IPX4 vattenskydd
- inkluderar inte sladd och plugg

- I leveransen ingår två korgar, bottengaller och lock för bassäng

Tillbehör (extra pris):

- JC -anslutning som förhindrar att vätskor och smuts tränger in mellan modulerna
- Neutral öppet stativ M40
- Dörr på stativ M40
- Teknisk skåpstängningspanel
- Framsockel M40
- Extra korg (18x 30,5x 11 cm)
- Extra korguppsättning 2x(8,5x30,5x 11 cm)
- Bottengaller (19,5x37,5 cm)



Fritös Metos Proxy 76EFRPT 10L+10L 400V3N~

Produktkapasitet	20L
Bredd mm	600
Djup mm	700
Höjd mm	295
Paketvolym	0,376
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,376 m3
Längd på förpackning	66
Bredd på förpackning	85
Höjd på förpackning	67
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	66x85x67 cm
Nettovikt	52,5
Nettovikt med ental	52,5 kg
Bruttovikt	55
Vikt inkl. emballage	55 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	18
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Typ av anslutning	Flexibel
Typ	Elektrisk
Modell	Proxy