

Vekt Metos SW-III-6K-MR-D

Metos SW-III-6K-MR er en OIML-typegodkjent og IP-65 støv- og sprutbeskyttet bordvekt med en brukervennlig og distinkt kontrollveiefunksjon hvor farge forandres i hele skjermen. Oppladbart batteri inngår som standard.

- OIML & EC typegodkjent bordvekt
- IP-65 støv og spruttett deksel
- Kapasitet: 6 kg
- Dual-Range, 2 x 3000e
- Rustfri stålplattform 260 x 200 mm
- Dobbel LCD-skjerm med 3-farget LED-bakgrunnsbelysning: foran 25mm tall og bak 15mm tall
- veiefunksjonen viser vekslende bakgrunnsbelysning (gul, grønn, rød)
- automatisk strømsparefunksjon
- automatsik tarafuksjon
- innebygget oppladbart batteri; 70 timer ved kontinuerlig bruk (ingen bakgrunnsbelysning)
- varselsignal for lavt batteri

Standard tilbehør:

- 1 stk AC-adapter (12V500mA)
- 1 stk oppladbart batteri (6V/3,2Ah)



Vekt Metos SW-III-6K-MR-D

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktkapacitet | 6 kg, delning 1/2 gr |
| Bredde mm | 287 |
| Dyp mm | 316 |
| Høyde mm | 127 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,018 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 0,018 m ³ |
| Lengde på forpakning | 32 |
| Bredde på forpakning | 35 |
| Høyde på forpakning | 16 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 32x35x16 cm |
| Netto vekt | 3,65 |
| Net weight with unit | 3,65 kg |
| Bruttovekt | 4,5 |
| Vekt inkl. emballasje | 4,5 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,007 |
| Sikringsstørrelse A | 6 |
| Spenning V | 230 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 65 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |
| Elektrisk tilkobling | Laddningsbart batteri |