

# Käsिसuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Tehdasaennettuna



## Käsisuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Tuotteen leveys mm	300
Tuotteen syvyys mm	380
Tuotteen korkeus mm	210
Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0 cm
Nettopaino	0,01
Nettopaino	0,01 kg
Bruttopaino	0,01
Pakkauksen paino	0,01 kg
Painon yksikkö	kg
Minimipaine kylmä vesi kPa	20
Maksimipaine kylmä vesi kPa	800
Lisähuomio (kylmä vesi)	G1/2

## Käsisuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Tuotteen kapasiteetti	200 litraa
Tuotteen leveys mm	1858
Tuotteen syvyys mm	948
Tuotteen korkeus mm	1786
Pakkauksen tilavuus	3,04
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	3,04 m3
Pakkauksen leveys	190
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	160

## Käsisuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	190x100x160 cm
Nettopaino	370
Nettopaino	370 kg
Bruttopaino	426
Pakkauksen paino	426 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	41,4
Sulakkeen koko A	63
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	60
IP-luokitus	X4
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4
Minimipaine kylmä vesi kPa	20
Maksimipaine kylmä vesi kPa	800
HACCP-liitäntä	NO
Lämpökuorma sensitiivinen W	18630
Lämpökuorma latentti W	16500
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei

## Käsisuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Tuotteen kapasiteetti	150 litraa
Tuotteen leveys mm	1553

## Käsisuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Tuotteen syvyys mm	955
Tuotteen korkeus mm	1559
Pakkauksen tilavuus	2,56
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	2,56 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	160
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	160
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	160x100x160 cm
Nettopaino	360
Nettopaino	360 kg
Bruttopaino	386
Pakkauksen paino	386 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	27,6
Sulakkeen koko A	50
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	40
IP-luokitus	X4
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4
Minimipaine kylmä vesi kPa	20
Maksimipaine kylmä vesi kPa	800
HACCP-liitäntä	NO
Lämpökuorma sensitiivinen W	12420
Lämpökuorma latentti W	11040
Käyttövoima	sähkö

## Käsisuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Tason materiaali	ruostumaton teräs
Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei

## Käsisuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Tuotteen kapasiteetti	100 litraa
Tuotteen leveys mm	1208
Tuotteen syvyys mm	955
Tuotteen korkeus mm	1559
Pakkauksen tilavuus	2,08
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	2,08 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	160
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x100x160 cm
Nettopaino	280
Nettopaino	280 kg
Bruttopaino	320
Pakkauksen paino	320 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	20,7
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50

## Käsisuihku paistinpannulle Metos Futura HD

Käynnistysvirta A	30
IP-luokitus	X4

Sähköliitännän korkeus mm	150
Kylmävesiliitännän halkaisija	G3/4
Minimipaine kylmä vesi kPa	20
Maksimipaine kylmä vesi kPa	800
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	70
HACCP-liitäntä	NO
Lämpökuorma sensitiivinen W	9315
Lämpökuorma latentti W	8280
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei