

## Tallriksdispenser lock for Metos 1x270 cylinder

Lock för ett 270mm tallrikcylinder. Skyddar tallriker mot smutsighe



## Tallriksdispenser lock for Metos 1x270 cylinder

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Bredd mm                           | 288      |
| Djup mm                            | 288      |
| Höjd mm                            | 50       |
| Paketvolym                         | 0,01     |
| Volymenhet                         | m3       |
| Paketvolym                         | 0,01 m3  |
| Längd på förpackning               | 0        |
| Bredd på förpackning               | 0        |
| Höjd på förpackning                | 0        |
| Förpackningsstorlek                | cm       |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 0x0x0 cm |
| Nettovikt                          | 3        |
| Nettovikt med ental                | 3 kg     |
| Bruttovikt                         | 3        |
| Vikt inkl. emballage               | 3 kg     |
| Viktenhet                          | kg       |

## Tallriksdispenser lock for Metos 1x270 cylinder

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Produktkapasitet                   | ca. 130 tallrikar |
| Bredd mm                           | 400               |
| Djup mm                            | 650               |
| Höjd mm                            | 900               |
| Paketvolym                         | 0,347             |
| Volymenhet                         | m3                |
| Paketvolym                         | 0,347 m3          |
| Längd på förpackning               | 45                |
| Bredd på förpackning               | 70                |
| Höjd på förpackning                | 110               |
| Förpackningsstorlek                | cm                |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 45x70x110 cm      |
| Nettovikt                          | 45                |

## Tallriksdispenser lock for Metos 1x270 cylinder

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nettovikt med ental    | 45 kg          |
| Bruttovikt             | 50             |
| Vikt inkl. emballage   | 50 kg          |
| Viktenhet              | kg             |
| Anslutningseffekt kW   | 0,7            |
| Säkringsstorlek A      | 16             |
| Spänning V             | 230            |
| Antal faser            | 1NPE           |
| Frekvens Hz            | 50/60          |
| Max strömförbrukning A | 3,1            |
| Kapslingsklass (IP)    | 20             |
| Typ av anslutning      | Stickkontakt   |
| Funktion               | Varm           |
| Anslutningseffekt kW   | 0,7            |
| Belysning              | Utan belysning |

## Tallriksdispenser lock for Metos 1x270 cylinder

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Produktkapasitet                   | 130 tallrikar |
| Bredd mm                           | 400           |
| Djup mm                            | 650           |
| Höjd mm                            | 900           |
| Paketvolym                         | 0,347         |
| Volymenhet                         | m3            |
| Paketvolym                         | 0,347 m3      |
| Längd på förpackning               | 45            |
| Bredd på förpackning               | 70            |
| Höjd på förpackning                | 110           |
| Förpackningsstorlek                | cm            |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 45x70x110 cm  |
| Nettovikt                          | 45            |
| Nettovikt med ental                | 45 kg         |

## Tallriksdispenser lock for Metos 1x270 cylinder

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Bruttovikt             | 49             |
| Vikt inkl. emballage   | 49 kg          |
| Viktenhet              | kg             |
| Anslutningseffekt kW   | 0,7            |
| Säkringsstorlek A      | 16             |
| Spänning V             | 230            |
| Antal fasor            | 1NPE           |
| Frekvens Hz            | 50/60          |
| Max strömförbrukning A | 3,1            |
| Kapslingsklass (IP)    | 20             |
| Typ av anslutning      | Stickkontakt   |
| Funktion               | Varm           |
| Anslutningseffekt kW   | 0,7            |
| Belysning              | Utan belysning |