

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Rakenne ruostumatonta terästä ja karkaistua lasia. Lasiosat helppo irroittaa ja puhdistaa



Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen leveys mm	1195
Tuotteen syvyys mm	210
Tuotteen korkeus mm	300
Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0 cm
Nettopaino	16
Nettopaino	16 kg
Bruttopaino	16
Pakkauksen paino	16 kg
Painon yksikkö	kg

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	0,6
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,073
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,073 m3
Pakkauksen leveys	130

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioden määrä	3
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Ajastin	Ei
---------	----

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	119
Pakkauksen paino	119 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	6,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	8
Tehoalue kW	1,4

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Valaistus	ei valaistusta
Vetolaatikoiden määrä	8
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei

Ajastin	Ei
---------	----

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Puhdistus	käsin pesu
Kammioden määrä	8
Tehoalue kW	0,6
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei

Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,963 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	93
Pakkauksen paino	93 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Käynnistysvirta A	9,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Kammioden määrä	3

Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,963 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin

GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Lasikkotyyppi	luukut
Yläosa	ilman yläosaa
Malli	Proff
Kaappien määrä	3
Säilytystila	hyllyt

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Tuotteen kapasiteetti	3 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,702
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,702 m3
Pakkauksen leveys	120
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	120x65x90 cm

Antotaso, kiinteä Metos Proff HS-1200

Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,65
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60

Käynnistysvirta A	7,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,65
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei