

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Glassdeler lett å ta ut og rengjøre. Avtagbar, kan installeres til proff produkter
- to tallerkensylindere



Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1195
Dyp mm	210
Høyde mm	300
Pakkevolum inkl. emballasje	0,085
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,085 m3
Lengde på forpakning	121
Bredde på forpakning	22
Høyde på forpakning	32
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	121x22x32 cm
Netto vekt	16
Net weight with unit	16 kg
Bruttovekt	16
Vekt inkl. emballasje	16 kg
Vektenhet	kg

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg

Utleveringshulle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,7
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshulle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	1,073
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,073 m3
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	119
Vekt inkl. emballasje	119 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	6,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	8
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Antall skuff	8
Geidervogn	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,7
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
Antall kamre	8
Tilkoblingseffekt kW	0,6

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,963
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,963 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	93
Vekt inkl. emballasje	93 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	9,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,963
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,963 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Maks strømforbruk A	9,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Skjerm type	Med dør
Øvre del	Uten øvre del

Model	Proff
Antall skap	3
Oppbevaring	Hyller

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,702
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,702 m3
Lengde på forpakning	120
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	120x65x90 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,65

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-1200

Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,65

Belysning Uten belysning

Geidervogn

Nei

Luffukter

Nei

Timer

Nei