

Pyörät Metos Proff 100 mm

100 mm pyörät proff kylmiin tai kuumiin.. Kaksi pyöristä lukittavaa.

- Tehdasasenteiset, tilattava laitteen yhteydessä.



Pyörät Metos Proff 100 mm

Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0
Nettopaino	3
Nettopaino	3 kg
Bruttopaino	3
Pakkauksen paino	3 kg
Painon yksikkö	kg

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	n. 130 lautasta
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,347
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,347 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x70x110 cm
Nettopaino	45
Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	50
Pakkauksen paino	50 kg
Painon yksikkö	kg

Pyörät Metos Proff 100 mm

Liitântäteho kW	0,7
Sulakkeen koko A	16
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,1
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin
Tehoalue kW	0,7
Valaistus	ei valaistusta

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	n. 65 lautasta
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,347
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,347 m ³
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x70x110 cm
Nettopaino	45
Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	50
Pakkauksen paino	50 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	0,7

Pyörät Metos Proff 100 mm

Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,1
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin
Tehoalue kW	0,7
Valaistus	ei valaistusta

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,655 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	75
Nettopaino	75 kg
Bruttopaino	80
Pakkauksen paino	80 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16

Pyörät Metos Proff 100 mm

Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN2/1 - 210
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,963 m ³
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg

Pyörät Metos Proff 100 mm

Bruttopaino	93
Pakkauksen paino	93 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,271
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,271 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110

Pyörät Metos Proff 100 mm

Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x110 cm

Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Kammioiden määrä	4
Tehoalue kW	2,8
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900+405
Pakkauksen tilavuus	0,893

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,893 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70

Pakkauksen korkeus	150
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x150 cm
Nettopaino	76,42
Nettopaino	76,42 kg
Bruttopaino	76,42
Pakkauksen paino	76,42 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	1,8
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
-----------------------	---------------------------

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900+405
Pakkauksen tilavuus	1,313
Tilavuuden yksikkö	m3

Pakkauksen tilavuus	1,313 m ³
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	150
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x150 cm
Nettopaino	110,28
Nettopaino	110,28 kg
Bruttopaino	110,28
Pakkauksen paino	110,28 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,9
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	2,9

Pyörät Metos Proff 100 mm

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650

Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,655 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Pyörät Metos Proff 100 mm

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
-----------------------	---------------------------

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,963 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE

Pyörät Metos Proff 100 mm

Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Lasikkotyyppi	luukut
Yläosa	ilman yläosaa
Malli	Proff
Kaappien määrä	3

Säilytystila	hyllyt
--------------	--------

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,271
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,271 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	115
Pakkauksen paino	115 kg
Painon yksikkö	kg

Pyörät Metos Proff 100 mm

Liitäntäteho kW	2,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Kammioiden määrä	4
Tehoalue kW	2,8
Valaistus	ei valaistusta

Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	GN1/1-200 haude
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,234
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,234 m3
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x65x90 cm

Pyörät Metos Proff 100 mm

Nettopaino	40
Nettopaino	40 kg
Bruttopaino	40
Pakkauksen paino	40 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,55
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,4
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN1/1-200

Tehoalue kW	0,55
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	GN2/1-200 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,505
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,505 m3
Pakkauksen leveys	82

Pyörät Metos Proff 100 mm

Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	92
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	82x67x92 cm
Nettopaino	46
Nettopaino	46 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN2/1 210 mm
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,965

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,965 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x65x90 cm
Nettopaino	100
Nettopaino	100 kg
Bruttopaino	100
Pakkauksen paino	100 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	9,6
IP-luokitus	43

Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN4/1-210
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	2 X GN1/1-150 haude
-----------------------	---------------------

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,468
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,468 m3
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x65x90 cm
Nettopaino	70
Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60

Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta

Pyörät Metos Proff 100 mm

Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen kapasiteetti	3 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,702
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,702 m ³
Pakkauksen leveys	120
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	120x65x90 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,65
Sulakkeen koko A	16

Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen

Pyörät Metos Proff 100 mm

Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,65
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Pyörät Metos Proff 100 mm

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,965
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,965 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x65x90 cm
Nettopaino	60
Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	67
Pakkauksen paino	67 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2

Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	10

Pyörät Metos Proff 100 mm

IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN1/1-210
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei