

Overhulle M/Varmelampe

Metos Proff2 Us-800-2H

Konstruksjon og overhulle av rustfritt stål. Tosidig pusteskjerm av herdet glass

- bredde overhulle 280 mm
- med halotherm varmelamper



Overhylle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
Dyp mm	507
Høyde mm	405
Pakkevolum inkl. emballasje	0,226
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,226 m3
Lengde på forpakning	82
Bredde på forpakning	52
Høyde på forpakning	53
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	82x52x53 cm
Netto vekt	13
Net weight with unit	13 kg
Bruttovekt	13
Vekt inkl. emballasje	13 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	1,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43

Overhylle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,701
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,701 m3

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x75x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	8 GN1/1-100
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,701

Overhylle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,701 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x75x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

Overhylle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	119
Vekt inkl. emballasje	119 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	5xGN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Belysning	Uten belysning
Antall skuff	5
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	1,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	5
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3

Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	75
Net weight with unit	75 kg
Bruttovekt	80
Vekt inkl. emballasje	80 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 - 210
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Timer	Nei
-------	-----

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900

Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	80
Net weight with unit	80 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tilkoblingseffekt kW	1,4

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
-----------	-----

Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,505
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,505 m3
Lengde på forpakning	82
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	92
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	82x67x92 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	65
Vekt inkl. emballasje	65 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 210 mm
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,468
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,468 m3
Lengde på forpakning	80
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	80x65x90 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff2 Us-800-2H

Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei