

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Konstruktion och överhylla av rostfritt stål. Tvåsidig hostskydd
av härdad glas

- bredd av överhylla 280 mm
- med halotherm värmelampor



Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Bredd mm	800
Djup mm	507
Höjd mm	405
Paketvolym	0,226
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,226 m3
Längd på förpackning	82
Bredd på förpackning	52
Höjd på förpackning	53
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	82x52x53 cm
Nettovikt	13
Nettovikt med ental	13 kg
Bruttovikt	13
Vikt inkl. emballage	13 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	1,8
Kapslingsklass (IP)	43

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Produktkapasitet	800x650mm plan + 8 GN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,701
Volymenhet	m3

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Paketvolym	0,701 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x75x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	8 GN1/1-100
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	0,8
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Produktkapacitet	800x650mm plan + 8 GN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Höjd mm	900
Paketvolym	0,701
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,701 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x75x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,655 m3
Längd på förpackning	85

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	119
Vikt inkl. emballage	119 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	5xGN1/1-150
Anslutningseffekt kW	0,8
Belysning	Utan belysning
Antal lådor	5
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Volymenhet	m3
Paketvolym	0,655 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,3
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	1,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	5
Anslutningseffekt kW	0,3
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
------------------	---------------------------

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Bredd mm	800
Djup mm	650

Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,655 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	75
Nettovikt med ental	75 kg
Bruttovikt	80
Vikt inkl. emballage	80 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN2/1 - 210
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	1,4

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,655 m ³
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	80
Nettovikt med ental	80 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Produktkapasitet	GN2/1-200 brunn
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,505
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,505 m3
Längd på förpackning	82
Bredd på förpackning	67
Höjd på förpackning	92
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	82x67x92 cm
Nettovikt	46
Nettovikt med ental	46 kg
Bruttovikt	65
Vikt inkl. emballage	65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN2/1 210 mm
Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning

Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Produktkapasitet	2 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,468
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,468 m ³
Längd på förpackning	80
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	80x65x90 cm
Nettovikt	70
Nettovikt med ental	70 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg

Överhylla Metos Proff Proff2 US-800-2H

Anslutningseffekt kW	1,1
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2 X GN1/1-150

Anslutningseffekt kW	1,1
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej