

Ylätaso Metos Proff2 US- 1200-1L

Tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä. Ylätason leveys 280 mm

- 1-puolinen piskasuoja karkaistua lasia
- LED-valaisin
- tilattava aina yhdessä Proff-kalusteen kanssa



Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	507
Tuotteen korkeus mm	405
Pakkauksen tilavuus	0,336
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,336 m3
Pakkauksen leveys	122
Pakkauksen syvyys	52
Pakkauksen korkeus	53
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	122x52x53 cm
Nettopaino	15
Nettopaino	15 kg
Bruttopaino	15
Pakkauksen paino	15 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,03
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	1,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	0,6
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,073
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,073 m3
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioden määrä	3

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu

GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	119
Pakkauksen paino	119 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	6,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	8
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vetolaatikoiden määrä	8
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60

Käynnistysvirta A	2,7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu
Kammioiden määrä	8
Tehoalue kW	0,6
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,963 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Bruttopaino	93
Pakkauksen paino	93 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE

Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,963 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2

Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Lasikkotyyppi	luukut
Yläosa	ilman yläosaa
Malli	Proff
Kaappien määrä	3
Säilytystila	hyllyt

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Tuotteen kapasiteetti	3 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L

Pakkauksen tilavuus	0,702
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,702 m3
Pakkauksen leveys	120
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	120x65x90 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg

Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,65
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,65
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-1L