

Överhylla Metos Proff

Proff2 US-1200-2L

Konstruktion och överhylla av rostfritt stål. Tvåsidig hostskydd av härdad glas

- bredd av överhylla 280 mm
- med LED-belysning



Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Bredd mm	1200
Djup mm	507
Höjd mm	405
Paketvolym	0,336
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,336 m3
Längd på förpackning	122
Bredd på förpackning	52
Höjd på förpackning	53
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	122x52x53 cm
Nettovikt	17
Nettovikt med ental	17 kg
Bruttovikt	17
Vikt inkl. emballage	17 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,03
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Flexibel

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Produktkapasitet	800x650mm plan + 8 GN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,701

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Volymenhet	m3
Paketvolym	0,701 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x75x110 cm
Nettovikt	45
Nettovikt med ental	45 kg
Bruttovikt	57
Vikt inkl. emballage	57 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,3
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	1,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Antal kammare	2
Anslutningseffekt kW	0,3
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
------------------	--------------------------------

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	0,6

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,073
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,073 m3
Längd på förpackning	130
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	130x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt

Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43

Typ av anslutning	Stickkontakt
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	119
Vikt inkl. emballage	119 kg
Viktenhet	kg

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50

Max strömförbrukning A	6,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	8
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Antal lådor	8
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230

Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Rengöring	Handtvätt
Antal kammare	8
Anslutningseffekt kW	0,6
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,963 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	93
Vikt inkl. emballage	93 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16

Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Volymenhet	m3
Paketvolym	0,963 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	105

Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Funktion	Varm
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Typ av display	Med dörrar
Ovandel	Utan ovandel
Model	Proff
Antal skåp	3
Förvaringsutrymme	Hyllor

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Produktkapasitet	3 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,702
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,702 m3
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x65x90 cm

Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,65
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,65

Överhylla Metos Proff Proff2 US-1200-2L

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej