

Ylätaso Proff US-1600-1L

Tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä. Ylätason leveys 280 mm

- 1-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- LED-valaisin
- tilattava aina yhdessä Proff-kalusteen kanssa



Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tuotteen leveys mm | 1600 |
| Tuotteen syvyys mm | 507 |
| Tuotteen korkeus mm | 405 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,376 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,376 m3 |
| Pakkauksen leveys | 165 |
| Pakkauksen syvyys | 53 |
| Pakkauksen korkeus | 43 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 165x53x43 cm |
| Nettopaino | 15 |
| Nettopaino | 15 kg |
| Bruttopaino | 15 |
| Pakkauksen paino | 15 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,03 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Sähköliitännän valmius | Puolikiinteä |

Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|---------------------|----------|
| Tuotteen leveys mm | 1600 |
| Tuotteen syvyys mm | 650 |
| Tuotteen korkeus mm | 900 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,271 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,271 m3 |
| Pakkauksen leveys | 165 |
| Pakkauksen syvyys | 70 |

Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pakkauksen korkeus | 110 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 165x70x110 cm |
| Nettopaino | 85 |
| Nettopaino | 85 kg |
| Bruttopaino | 105 |
| Pakkauksen paino | 105 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 2,8 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Käynnistysvirta A | 13 |
| IP-luokitus | 43 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Ohjaustyyppi | elektromekaaninen |
| Puhdistus | käsin pesu |
| GN-koko | GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100 |
| Kammioiden määrä | 4 |
| Tehoalue kW | 2,8 |
| Valaistus | ei valaistusta |
| Vaunutäyttö | Ei |
| Kostutus | Ei |
| Ajastin | Ei |

Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|---------------------|-------|
| Tuotteen leveys mm | 1600 |
| Tuotteen syvyys mm | 650 |
| Tuotteen korkeus mm | 900 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,271 |

Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,271 m3 |
| Pakkauksen leveys | 165 |
| Pakkauksen syvyys | 70 |
| Pakkauksen korkeus | 110 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 165x70x110 cm |
| Nettopaino | 95 |
| Nettopaino | 95 kg |
| Bruttopaino | 115 |
| Pakkauksen paino | 115 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 2,8 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Käynnistysvirta A | 13 |
| IP-luokitus | 43 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Ohjaustyyppi | elektromekaaninen |
| Puhdistus | käsin pesu |
| GN-koko | 4x1/1 + 12 GN1/1-100 |
| Kammioiden määrä | 4 |
| Tehoalue kW | 2,8 |
| Valaistus | ei valaistusta |
| Vaunutäyttö | Ei |
| Kostutus | Ei |
| Ajastin | Ei |

Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Tuotteen leveys mm | 1600 |
| Tuotteen syvyys mm | 650 |
| Tuotteen korkeus mm | 900 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,965 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,965 m3 |
| Pakkauksen leveys | 165 |
| Pakkauksen syvyys | 65 |
| Pakkauksen korkeus | 90 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 165x65x90 cm |
| Nettopaino | 100 |
| Nettopaino | 100 kg |
| Bruttopaino | 100 |
| Pakkauksen paino | 100 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 2,2 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Käynnistysvirta A | 9,6 |
| IP-luokitus | 43 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Ohjaustyyppi | elektromekaaninen |
| Puhdistus | käsin pesu |
| GN-koko | GN4/1-210 |
| Tehoalue kW | 2,2 |
| Valaistus | ei valaistusta |

Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|-------------|----|
| Vaunutäyttö | Ei |
| Kostutus | Ei |

| | |
|---------|----|
| Ajastin | Ei |
|---------|----|

Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Tuotteen leveys mm | 1600 |
| Tuotteen syvyys mm | 650 |
| Tuotteen korkeus mm | 900 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,965 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,965 m3 |
| Pakkauksen leveys | 165 |
| Pakkauksen syvyys | 65 |
| Pakkauksen korkeus | 90 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 165x65x90 cm |
| Nettopaino | 60 |
| Nettopaino | 60 kg |
| Bruttopaino | 67 |
| Pakkauksen paino | 67 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 2,2 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Käynnistysvirta A | 10 |
| IP-luokitus | 43 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Ohjaustyyppi | elektromekaaninen |
| Puhdistus | käsin pesu |

Ylätaso Proff US-1600-1L

| | |
|-------------|----------------|
| GN-koko | GN1/1-210 |
| Tehoalue kW | 2,2 |
| Valaistus | ei valaistusta |
| Vaunutäyttö | Ei |

Kostutus

Ei

Ajastin

Ei