

Överhylla Metos Proff2 US- 1600-1L

Konstruksjon og overhulle av rustfritt stål. Ensidig pusteskjerm
av herdet glass

- bredde overhulle 280 mm
- med LED-belysning



Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Bredde mm	1600
Dyp mm	507
Høyde mm	405
Pakkevolum inkl. emballasje	0,376
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,376 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	53
Høyde på forpakning	43
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x53x43 cm
Netto vekt	15
Net weight with unit	15 kg
Bruttovekt	15
Vekt inkl. emballasje	15 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,03
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel

Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,271
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,271 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70

Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	1,271

Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,271 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	115
Vekt inkl. emballasje	115 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	100
Net weight with unit	100 kg
Bruttovekt	100
Vekt inkl. emballasje	100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	9,6
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning

Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei

Timer	Nei
-------	-----

Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	60
Net weight with unit	60 kg
Bruttovekt	67
Vekt inkl. emballasje	67 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	10
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask

Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

GN størrelse	GN1/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei

Luffukter

Nei

Timer

Nei