

# Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

Konstruktion och överhylla av rostfritt stål. Ensidig hostskydd av härdad glas

- bredd av överhylla 280 mm
- med LED-belysning



## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Bredd mm                           | 1600         |
| Djup mm                            | 507          |
| Höjd mm                            | 405          |
| Paketvolym                         | 0,376        |
| Volymenhet                         | m3           |
| Paketvolym                         | 0,376 m3     |
| Längd på förpackning               | 165          |
| Bredd på förpackning               | 53           |
| Höjd på förpackning                | 43           |
| Förpackningsstorlek                | cm           |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 165x53x43 cm |
| Nettovikt                          | 15           |
| Nettovikt med ental                | 15 kg        |
| Bruttovikt                         | 15           |
| Vikt inkl. emballage               | 15 kg        |
| Viktenhet                          | kg           |
| Anslutningseffekt kW               | 0,03         |
| Säkringsstorlek A                  | 16           |
| Spänning V                         | 230          |
| Antal faser                        | 1NPE         |
| Typ av anslutning                  | Flexibel     |

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Bredd mm             | 1600     |
| Djup mm              | 650      |
| Höjd mm              | 900      |
| Paketvolym           | 1,271    |
| Volymenhet           | m3       |
| Paketvolym           | 1,271 m3 |
| Längd på förpackning | 165      |
| Bredd på förpackning | 70       |

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Höjd på förpackning                | 110                         |
| Förpackningsstorlek                | cm                          |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 165x70x110 cm               |
| Nettovikt                          | 85                          |
| Nettovikt med ental                | 85 kg                       |
| Bruttovikt                         | 105                         |
| Vikt inkl. emballage               | 105 kg                      |
| Viktenhet                          | kg                          |
| Anslutningseffekt kW               | 2,8                         |
| Säkringsstorlek A                  | 16                          |
| Spänning V                         | 230                         |
| Antal faser                        | 1NPE                        |
| Frekvens Hz                        | 50                          |
| Max strömförbrukning A             | 13                          |
| Kapslingsklass (IP)                | 43                          |
| Typ av anslutning                  | Stickkontakt                |
| Driftstyp                          | Elektromekanisk             |
| Rengöring                          | Handtvätt                   |
| Storlek GN                         | GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100 |
| Antal kammare                      | 4                           |
| Anslutningseffekt kW               | 2,8                         |
| Belysning                          | Utan belysning              |
| Beskickningsvagn                   | Nej                         |
| Fuktgörare                         | Nej                         |
| Timer                              | Nej                         |

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|            |       |
|------------|-------|
| Bredd mm   | 1600  |
| Djup mm    | 650   |
| Höjd mm    | 900   |
| Paketvolym | 1,271 |

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Volymenhet                         | m <sup>3</sup>       |
| Paketvolym                         | 1,271 m <sup>3</sup> |
| Längd på förpackning               | 165                  |
| Bredd på förpackning               | 70                   |
| Höjd på förpackning                | 110                  |
| Förpackningsstorlek                | cm                   |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 165x70x110 cm        |
| Nettovikt                          | 95                   |
| Nettovikt med ental                | 95 kg                |
| Bruttovikt                         | 115                  |
| Vikt inkl. emballage               | 115 kg               |
| Viktenhet                          | kg                   |
| Anslutningseffekt kW               | 2,8                  |
| Säkringsstorlek A                  | 16                   |
| Spänning V                         | 230                  |
| Antal faser                        | 1NPE                 |
| Frekvens Hz                        | 50                   |
| Max strömförbrukning A             | 13                   |
| Kapslingsklass (IP)                | 43                   |
| Typ av anslutning                  | Stickkontakt         |
| Driftstyp                          | Elektromekanisk      |
| Rengöring                          | Handtvätt            |
| Storlek GN                         | 4x1/1 + 12 GN1/1-100 |
| Antal kammare                      | 4                    |
| Anslutningseffekt kW               | 2,8                  |
| Belysning                          | Utan belysning       |
| Beskickningsvagn                   | Nej                  |
| Fuktgörare                         | Nej                  |
| Timer                              | Nej                  |

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Bredd mm                           | 1600            |
| Djup mm                            | 650             |
| Höjd mm                            | 900             |
| Paketvolym                         | 0,965           |
| Volymenhet                         | m3              |
| Paketvolym                         | 0,965 m3        |
| Längd på förpackning               | 165             |
| Bredd på förpackning               | 65              |
| Höjd på förpackning                | 90              |
| Förpackningsstorlek                | cm              |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 165x65x90 cm    |
| Nettovikt                          | 100             |
| Nettovikt med ental                | 100 kg          |
| Bruttovikt                         | 100             |
| Vikt inkl. emballage               | 100 kg          |
| Viktenhet                          | kg              |
| Anslutningseffekt kW               | 2,2             |
| Säkringsstorlek A                  | 16              |
| Spänning V                         | 230             |
| Antal faser                        | 1NPE            |
| Frekvens Hz                        | 50              |
| Max strömförbrukning A             | 9,6             |
| Kapslingsklass (IP)                | 43              |
| Typ av anslutning                  | Stickkontakt    |
| Driftstyp                          | Elektromekanisk |
| Rengöring                          | Handtvätt       |
| Storlek GN                         | GN4/1-210       |
| Anslutningseffekt kW               | 2,2             |
| Belysning                          | Utan belysning  |

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|                  |     |
|------------------|-----|
| Beskickningsvagn | Nej |
| Fuktgörare       | Nej |

|       |     |
|-------|-----|
| Timer | Nej |
|-------|-----|

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Bredd mm                           | 1600            |
| Djup mm                            | 650             |
| Höjd mm                            | 900             |
| Paketvolym                         | 0,965           |
| Volymenhet                         | m3              |
| Paketvolym                         | 0,965 m3        |
| Längd på förpackning               | 165             |
| Bredd på förpackning               | 65              |
| Höjd på förpackning                | 90              |
| Förpackningsstorlek                | cm              |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 165x65x90 cm    |
| Nettovikt                          | 60              |
| Nettovikt med ental                | 60 kg           |
| Bruttovikt                         | 67              |
| Vikt inkl. emballage               | 67 kg           |
| Viktenhet                          | kg              |
| Anslutningseffekt kW               | 2,2             |
| Säkringsstorlek A                  | 16              |
| Spänning V                         | 230             |
| Antal faser                        | 1NPE            |
| Frekvens Hz                        | 50              |
| Max strömförbrukning A             | 10              |
| Kapslingsklass (IP)                | 43              |
| Typ av anslutning                  | Stickkontakt    |
| Driftstyp                          | Elektromekanisk |
| Rengöring                          | Handtvätt       |

## Överhylla Metos Proff2 US-1600-1L

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Storlek GN           | GN1/1-210      |
| Anslutningseffekt kW | 2,2            |
| Belysning            | Utan belysning |
| Beskickningsvagn     | Nej            |

Fuktgörare

Nej

Timer

Nej