

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

SKY yläosassa haloterm-lämpösäteilijä. Hylly karkaistua lasia

- ylätason leveys 300 mm
- tukirakenne ruostumatonta terästä
- asiakkaan puolella yläosassa pisarasuoja + kääntyvä etulasi, karkaistua lasi
- tilattava aina yhdessä Proff-kalusteen kanssa

Lisävaruste:

- sivulasi



Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen leveys mm	750
Tuotteen syvyys mm	300/562
Tuotteen korkeus mm	400
Pakkauksen tilavuus	0,189
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,189 m3
Pakkauksen leveys	77
Pakkauksen syvyys	58,5
Pakkauksen korkeus	42
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	77x58,5x42 cm
Nettopaino	25,5
Nettopaino	25,5 kg
Bruttopaino	25,5
Pakkauksen paino	25,5 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,701 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	45
Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	57
Pakkauksen paino	57 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	0,3
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
-----------------------	------------------------------

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,701 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	8 GN1/1-100
Kammioden määrä	2
Tehoalue kW	0,8
Vaunutäyttö	Ei

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,701 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	119
Pakkauksen paino	119 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	5xGN1/1-150
Tehoalue kW	0,8
Valaistus	ei valaistusta
Vetolaatikoiden määrä	5
Kostutus	Ei

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Ajastin	Ei
---------	----

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen leveys mm	800
--------------------	-----

Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	5
Tehoalue kW	0,3

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,655 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	75
Nettopaino	75 kg
Bruttopaino	80
Pakkauksen paino	80 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN2/1 - 210
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei

Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppe	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100

Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen kapasiteetti	GN2/1-200 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,505
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,505 m3
Pakkauksen leveys	82
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	92
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	82x67x92 cm
Nettopaino	46
Nettopaino	46 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen

Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN2/1 210 mm
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Tuotteen kapasiteetti	2 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,468
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,468 m3
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x65x90 cm

Ylätaso 800 Metos Proff SKY-HFG

Nettopaino	70
Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43

Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei