

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

SKY overhulle med haloterm-varmelampe. Ensidig pusteskjerm av herdet glass, svingbar

- bredden av overhulle 300 mm
- overhulle av herdet glass
- konstruksjon og overhulle av rustfritt stål
- bør bestilles med Proff benk tilbehør:
 - sideglass



Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bredde mm	1150
Dyp mm	300/562
Høyde mm	400
Pakkevolum inkl. emballasje	0,287
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,287 m3
Lengde på forpakning	117
Bredde på forpakning	58,5
Høyde på forpakning	42
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	117x58,5x42 cm
Netto vekt	27,9
Net weight with unit	27,9 kg
Bruttovekt	27,9
Vekt inkl. emballasje	27,9 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,7
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,073
Volumenhet	m3

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Pakkevolum	1,073 m3
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bredde mm	1200
-----------	------

Overhylle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,031 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei

Luffukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	119
Vekt inkl. emballasje	119 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	6,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	8

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning

Antall skuff	8
Geidervogn	Nei
Lufffukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,7
Beskyttelsesgrad (IP)	43

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
Antall kamre	8
Tilkoblingseffekt kW	0,6

Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,963
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,963 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	93
Vekt inkl. emballasje	93 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Maks strømforbruk A	9,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask

GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,963
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,963 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	9,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

Funksjon	Varm
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Skjerm type	Med dør
Øvre del	Uten øvre del
Model	Proff
Antall skap	3
Oppbevaring	Hyller

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,702
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,702 m3
Lengde på forpakning	120
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	120x65x90 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg

Overhulle M/Varmelampe Metos Proff 1200 Sky-Hfg

Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,2

Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei