

Överhylla Metos Proff 1200

Metos Proff SKY-HFG

SKY överhylla med haloterm-värmelampa. Ensidig hostskydd

av härdad glas, svängbart

- bredd av överhyllan 300 mm

- överhyllan av härdat glas

- konstruktion och överhylla av rostfritt stål

- bör beställas med Proff bänk Tillbehör:

-sidoglas



Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Bredd mm	1150
Djup mm	300/562
Höjd mm	400
Paketvolym	0,287
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,287 m3
Längd på förpackning	117
Bredd på förpackning	58,5
Höjd på förpackning	42
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	117x58,5x42 cm
Nettovikt	27,9
Nettovikt med ental	27,9 kg
Bruttovikt	27,9
Vikt inkl. emballage	27,9 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Flexibel

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Produktkapacitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,073

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Volymenhet	m3
Paketvolym	1,073 m3
Längd på förpackning	130
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	130x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	1,4

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	119
Vikt inkl. emballage	119 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	6,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	8

Anslutningseffekt kW	1,4
Belysning	Utan belysning
Antal lådor	8
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenthet	m3
Paketvolym	1,031 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Max strömförbrukning A	2,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Rengöring	Handtvätt

Antal kammare	8
Anslutningseffekt kW	0,6
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenthet	m ³
Paketvolym	0,963 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	93
Vikt inkl. emballage	93 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,5
Kapslingsklass (IP)	43

Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,963 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE

Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Funktion	Varm
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Typ av display	Med dörrar
Ovandel	Utan ovandel
Model	Proff
Antal skåp	3
Förvaringsutrymme	Hyllor

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Produktkapasitet	3 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,702
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,702 m3
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	65

Överhylla Metos Proff 1200 Metos Proff SKY-HFG

Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x65x90 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,65

Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,65
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej