

Nedkylnings/frysningsskåp

Metos EVJ800 MDF50R

Nedfrysningsskåpet Metos Start MDF50R R är avsett för snabb kylning och frysning av varm mat. Mat som ska kylas ned kan flyttas direkt i GN-kärnen till skåpets hyllgejdrar.

Metos Start MDF50R har två funktioner: djupkylning och djupfrysning. djup kylning: kyler 5xGN1/1 rätter på 25-28 kg från + 65°C till + 6°C på 240 minuter, eller 16-18 kg + 65°C till +10°C på 120 minuter; djupfrysning: kyler 5xGN1/1 rätter på 30-42 kg från +0...-18C på 12 timmar. (de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden). När tiden för frysning är över går skåpet över till att fungera som en vanlig fry

Nedfrysningsskåpet har fem par GN1/1-dimensionerade hyllgejdrar. Gejderna kan lätt lösgöras för flytt eller rengöring, gejderavståndet är 50 mm. Hyllor finns tillgängliga som extra tillbehör.

Skåpet är lättstädad tack vare sin konstruktion i rostfritt stål, rundade innerhörn och lätt löstagbara gejdrar. Dessutom har apparaten automatisk avfrostning och förångning av smältvatten samt möjlighet att starta avfrostning manuellt.

Skåpet har högerhängd dörr, vars tätning lätt kan bytas. Den låsbara självstängande dörren förblir öppen om den öppnats i 90° vinkel. Nedkylningsskåpets aggregat finns i skåpets övre del. Displayen ger varningsinformation ifall den inställda temperaturen under- eller överskrids.

- högerhängd låsbar dörr
- 5 par hyllgejdrar för GN1/1-kärl
- lätt löstagbara gejdrar
- automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- ytter- och innerbeklädnad



av rostfritt stål

- CFC- och HCFC-polyuretanisolering
- rundade hörn inuti
- rostfria justerbara ben
- EVJ styrning
- luftkyld
- kylmedium R290

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- extra gejderpar
- hyllor
- pedal av rostfritt stål
- CFC- och HCFC-polyuretanisolering
- rundade hörn inuti
- rostfria justerbara ben
- EVJ styrning
- luftkyld
- kylmedium R290

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- extra gejderpar
- hyllor
- pedal

Nedkylnings/frysningsskåp Metos EVJ800 MDF50R

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Produktkapasitet | 30-42 kg / 12h (-0C -> -18C) |
| Bredd mm | 600 |
| Djup mm | 700 |
| Höjd mm | 2080 |
| Paketvolym | 1,07 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 1,07 m3 |
| Längd på förpackning | 76 |
| Bredd på förpackning | 64 |
| Höjd på förpackning | 220 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 76x64x220 cm |
| Nettovikt | 110 |
| Nettovikt med ental | 110 kg |
| Bruttovikt | 125 |
| Vikt inkl. emballage | 125 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 1,26 |
| Säkringsstorlek A | 10 |
| Spänning V | 230 |
| Antal fasar | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 6,5 |
| Kylmedium | R290 |
| Kylmedium, mängd g | 700 |
| Remarks (refrigeration) | R404A fram till 10/2017 |
| Råmaterial | rostfritt stål |
| Dörrhängning | höger |
| Storlek GN | 1/1 |

Nedkylnings/frysningsskåp Metos EVJ800 MDF50R

| | |
|------------------|--------------|
| Antal kammare | 1 |
| Hyllstorlek mm | 325x530 |
| Belysning | LED |
| Kylenhet | Med kylenhet |
| Avfrostning | Automatisk |
| Insticksgivare | Nej |
| Beskickningsvagn | Nej |
| Glasdörr | Nej |