

Jäähdytys-/ pakastuskaappi

Metos EVJ800 MDF70R

Pakastuskaappi Metos Start MDF70R on tarkoitettu kuuman ruoan nopeaan pakastamiseen ja jäähdyttämiseen. Jäähdytettävät ruokat voi siirtää suoraan GN-astioissa kaapin hyllyjohteille.

Pakastuskaappi Metos Start MDF70R jäähdytyskapasiteetti on 5xGN2/1

-astiaa ja se jäähdyttää 30-42 kg + 65°C asteesta + 6°C asteeseen 240 minuutissa, tai 16-18 kg + 65°C asteesta +10°C asteeseen 120 minuutissa. Pakastustoiminnolla voi pakastaa 5xGN1/1 astiallista 48 kg +0 asteesta -18C asteeseen 12 tunnissa.(kapasiteetti on ohjearvo, eikä saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa). Laitte siirtyy automaattisesti säilytystilaan jäähdytysprosessin päätyttyä, jonka jälkeen voidaan käyttää tavallisena pakastekaappina.

Pakastuskaapissa on viisi GN2/1-mitoitettua hyllyjohdeparia. Johteet ovat helposti irrotettavissa siirtämistä ja kaapin puhdistusta varten, säätöväli on 50 mm. Hyllyt on saatavissa myös lisävarusteena.

Laitteen puhdistus on vaivatonta sen ruostumattoman teräsrakenteen, pyöristettyjen sisänurkkien sekä helposti irrotettavien johteiden ansiosta. Lisäksi laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus sekä mahdollisuus sulatuksen käynnistämiseen manuaalisesti.

Laitteessa on oikeakätinen ovi, jonka tiiviste on helposti vaihdettavissa. Lukittava, itsesulkeutuva ovi pysyy auki, kun se avataan 90° kulmaan. Pakastuskaapin koneikko on sijoitettu kaapin yläosaan. Näytöltä on luettavissa hälytystiedot mahdollisesta asetuslämpötilan alituksesta ja ylityksestä.

- oikeakätinen lukittava ovi
- EVJ-815



ohjaus

- 5 hyllyjohdeparia GN1/1-astioille
- johteet helposti irrotettavissa
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat
- CFC- ja HCFC-polyuretaanieristys
- rst-säätöjalat
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- ilmalauhdutteinen
- kylmäaine R290

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- lisäjohdepari
- hyllyt
- jalkapoljin ohjaus
- 5 hyllyjohdeparia GN1/1-astioille
- johteet helposti irrotettavissa
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat
- CFC- ja HCFC-polyuretaanieristys
- rst-säätöjalat
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- ilmalauhdutteinen
- kylmäaine R290

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- lisäjohdepari
- hyllyt
- jalkapoljin

Jäähdytys-/ pakastuskaappi Metos EVJ800 MDF70R

Tuotteen kapasiteetti	36-42kg / 12h, +0C -> -18C
Tuotteen leveys mm	700
Tuotteen syvyys mm	830
Tuotteen korkeus mm	2080
Pakkauksen tilavuus	1,449
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,449 m3
Pakkauksen leveys	89
Pakkauksen syvyys	74
Pakkauksen korkeus	220
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	89x74x220 cm
Nettopaino	133
Nettopaino	133 kg
Bruttopaino	148
Pakkauksen paino	148 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,28
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	6,5
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	750
Lisähuomio (jäähdytys)	R404A 10/2017 asti
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Kätisyys	oikea

Jäähdytys-/ pakastuskaappi Metos EVJ800 MDF70R

GN-koko	2/1
Kammioiden määrä	1
Hyllykoko mm	650x530
Valaistus	LED
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei