

# Diskmaskin Metos Master Aqua 50T PS 400V3N~ (med tömningspump)

Pålitlig Metos Master Aqua 50T PS är en standard underbänksdiskmaskin planerade för användning i storkök och restauranger. Man kan lätt bygga ett disksystem anpassat till mindre utrymmen, så som barer och daghem med hjälp av bord, vagnar och bänkar.

Diskmaskinen är utrustad med tömningspump. Avloppsslangen kan ansluts till diskbänken istället för golvbrunnen. Levereras med kabel, innehåller ingen plug.

Diskmedelsdoseraren doserar diskmedlet för dig och håller mängden alltid konstant. Diskmedelsdoserare för flytande diskmedel finns som tillval.

- fyra diskprogram (1, 1,5, 2 and 3 minuter)
- kärlets max höjd 320 mm
- displayen visar temperatur i tank och i slutsköljen
- taket och luckan är värme- och ljudisolerat
- disk- och sköljarmarna är lätta att ta bort
- tanken med rundade hörn är enkel att rengöra
- vattenförbrukning 2,3 l/korg (tryck 200 kPa)
- korgstorlek 500x500 mm
- boiler kapacitet 5,7 l
- tankvolym 29 l
- Touch kontrollpanel på toppen av frontpanelen
- soft start

I leveransen ingår:

- sköljmedeldoserare
- tallrikskorg
- glaskorg
- bestickcylinder
- anslutningar för vatten (plast)
- tömningspump

Extra utrustning (beställs separat):

- stativ
- diskmedelsdoserare
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- extra korgar
- bänkar och vagnar





## Diskmaskin Metos Master Aqua 50T PS 400V3N~ (med tömningspump)

Produktkapasitet	cirka 30 korgar/timme
Bredd mm	590
Djup mm	600
Höjd mm	850
Paketvolym	0,451
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,451 m3
Längd på förpackning	68
Bredd på förpackning	67
Höjd på förpackning	99
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	68x67x99 cm
Nettovikt	67
Nettovikt med ental	67 kg
Bruttovikt	72
Vikt inkl. emballage	72 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	44
Genomföring, diam. mm	2,5
Kabellängd mm	2000
Typ av anslutning	Flexibel
Inkoppling, kallt vatten	avstängn.ventil i inloppsröret
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, gänga	Yttergänga

## Diskmaskin Metos Master Aqua 50T PS 400V3N~ (med tömningspump)

Varmvatten, flöde l/min	17
Varmvatten, min tryck kPa	200
Varmvatten, max tryck kPa	400
Avlopp, diameter	30
Avlopp, flöde l/s	1
Avlopp, inkoppling	Botten;Bakom;Höger
Kräver golvbrunn	Ja
Avloppsinkoppling	Avloppsslang 2m ingår
Ljudnivå dB	61
Värmeavgivning, sensitiv W	1200
Värmeavgivning, latent W	500
Ånggenerator kW	4,5
Ånggenerator volym liter	5,7
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	4
Isolering	Oisolerad
Diskmetod	Normal disk
Tömningspump	Ja
Modell	Aqua 50T