

## Jakeluhihnakaluste, latta Metos 5000 400V50Hz3N

Keskitetyn ruuanjakeluun tarkoitettu lattahihnakaluste

- kokonaismitat: 5000 x 500 x 900 mm
- sähköliitäntä 400V, 3 N AC, 50 Hz, kokonaissähköteho määräytyy pistorasioiden lukumäärän ja tehon mukaisesti
- kalusteen rakenne kauttaaltaan ruostumatonta terästä ( AISI 304 )
- tukeva rakenne ja helposti puhdistettavat sileät pinnat
- neljä jalkaparia rst, 40 x 40 x 1,25 mm neliöputkea, jalat varustettu +/- 25 mm korkeusäädöllä
- kalusteen poikkileikkausprofiili on sileä, ei reunakorotuksia
- kuljetinhihna on 300 mm leveä eriksovahvistettu lattahihna (vaalea, elintarvikekelpoinen, erikoismuoviseos). Ei viiltäviä, teräviä reunoja.
- vetomoottori on sijoitettuna erilliseen, ruostumattomasta teräksestä tehtyyn moottorinsuojakoteloon, jonka kosteudensuojaluokitus on IP 55. Moottori on varustettu ylikuumenemissuojalla, suojaluokitus on F.
- sähköliitäntärasia on sijoitettu roiskeilta suojassa (suojaluokitus IP 65 ) laitteen alla ja on helposti käännettävissä esiin tarvittaessa
- vakiona seuraavat katkaisijat: pää-, käynnistys-, pysäytys- ja hätä-seis-katkaisija
- portaaton, pehmeästi ja turvallisesti käynnistyvä nopeudensäätö 4 - 20 m / min
- katkaisijat ja nopeuden säädin sijaitsevat kalusteen purkupäässä (loppupäässä )
- kuljettimen alla loppupäässä on ulosvedettävä rst - 'murulaatikko' , jota voidaan pestä astianpesukoneessa
- murulaatikon yhteydessä on myös pehmeä kaavin, joka automaattisesti puhdistaa hihnaa aina sen pyöriessä

Erikseen tilattavat lisävarusteet: erityyppisiä pistorasioita,



päätyrajakatkaisin, valokennorajakatkaisin, törmäyssuoja, aputasoja, lisäkytkimiä (hätäseis-, käynnistys- ja pysäytyskytkimet) jne.

Tuotepiirustus hyväksytetään asiakkaalla ennen lopullisen toimitusajan vahvistamista. päätyrajakatkaisin, valokennorajakatkaisin, törmäyssuoja, aputasoja, lisäkytkimiä (hätäseis-, käynnistys- ja pysäytyskytkimet) jne.

Tuotepiirustus hyväksytetään asiakkaalla ennen lopullisen toimitusajan vahvistamista.

## Jakeluhinnakaluste, latta Metos 5000 400V50Hz3N

Tuotteen leveys mm	5000
Tuotteen syvyys mm	500
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0
Nettopaino	185
Nettopaino	185 kg
Bruttopaino	185
Pakkauksen paino	185 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä