

Jakeluhihnakaluste Metos latta 6000 400V50Hz3N

Keskitetyn ruuanjakeluun tarkoitettu lattahihnakaluste

- kokonaismitat: 6000 x 500 x 900 mm
- sähköliitäntä 400V, 3 N AC, 50 Hz, kokonaissähköteho määräytyy pistorasioiden lukumäärän ja tehon mukaisesti
- kalusteen rakenne kauttaaltaan ruostumatonta terästä (AISI 304)
- tukeva rakenne ja helposti puhdistettavat sileät pinnat
- neljä jalkaparia rst, 40 x 40 x 1,25 mm neliöputkea, jalat varustettu +/- 25 mm korkeusäädöllä
- kalusteen poikkileikkausprofiili on sileä, ei reunakorotuksia
- kuljetinhihna on 300 mm leveä eriksovahvistettu lattahihna (vaalea, elintarvikekelpoinen, erikoismuoviseos). Ei viiltäviä, teräviä reunoja.
- vetomoottori on sijoitettuna erilliseen, ruostumattomasta teräksestä tehtyyn moottorinsuojakoteloon, jonka kosteudensuojaluokitus on IP 55. Moottori on varustettu ylikuumenemissuojalla, suojaluokitus on F.
- sähköliitäntärasia on sijoitettu roiskeilta suojassa (suojaluokitus IP 65) laitteen alla ja on helposti käännettävissä esiin tarvittaessa
- vakiona seuraavat katkaisijat: pää-, käynnistys-, pysäytys- ja hätä-seis-katkaisija
- portaaton, pehmeästi ja turvallisesti käynnistyvä nopeudensäätö 4 - 20 m / min
- katkaisijat ja nopeuden säädin sijaitsevat kalusteen purkupäässä (loppupäässä)
- kuljettimen alla loppupäässä on ulosvedettävä rst - 'murulaatikko' , jota voidaan pestä astianpesukoneessa
- murulaatikon yhteydessä on myös pehmeä kaavin, joka automaattisesti puhdistaa hihnaa aina sen pyöriessä

Erikseen tilattavat lisävarusteet: erityyppisiä pistorasioita,



päätyrajakatkaisin, valokennorajakatkaisin, törmäyssuoja, aputasoja, lisäkytkimiä (hätäseis-, käynnistys- ja pysäytyskytkimet) jne.

Tuotepiirustus hyväksytetään asiakkaalla ennen lopullisen toimitusajan vahvistamista. päätyrajakatkaisin, valokennorajakatkaisin, törmäyssuoja, aputasoja, lisäkytkimiä (hätäseis-, käynnistys- ja pysäytyskytkimet) jne.

Tuotepiirustus hyväksytetään asiakkaalla ennen lopullisen toimitusajan vahvistamista.

Jakeluhinnakaluste Metos latta 6000 400V50Hz3N

Tuotteen leveys mm	6000
Tuotteen syvyys mm	500
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0
Nettopaino	165
Nettopaino	165 kg
Bruttopaino	205
Pakkauksen paino	205 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä