

Painepesuri Metos Kärcher HD7/10 CFX

Kätevästi liikuteltava HD 7/10 CFX painepesuri voimavirtamoottorilla jossa servo- paineen säätö, integroitu letkukela sekä kätevät varusteiden säilytyspaikat. HD7/10 CFX on kylmävesipesuri, mutta koneeseen voidaan syöttää jopa 80 C lämpöistä vettä ja siten tehostaa pesutulosta. EASY!Force - pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipasimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Koneessa on 15 m:n harmaa elintarvikepaineletku sekä harmaat kuljetuspyörät, jotka eivät jätä lattiaan jälkiä. Pesurissa on integroituna pesuaineinjektor, pistesuutin sekä viuhkasuutin monipuolisten pesutehtävien mahdollistamiseksi. Pesuri menee automaattisesti valmiustilaan kun käyttö loppuu.

- huuhtelupistooli
- korkeapaineletku, 15 m
- huuhteluputki, 840 mm
- kolminkertainen suutin (0 ° / 25 ° / 40 °), manuaalinen
- kiinteä korkeapaineletkukela
- painekeytkimen ohjaus
- portaattomasti muuttuva paineen ja veden virtauksen säätö
- kaikki veden kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu erityisestä elintarvikelaatuisesta messingistä
- servo-ohjaus
- virtausnopeus 250-700 l / h
- käyttöpaine 10-100 / 1-10 bar / MPa
- suurin paine 120/12 bar / MPa



Painepesuri Metos Kärcher HD7/10 CXF

Tuotteen leveys mm	360
Tuotteen syvyys mm	400
Tuotteen korkeus mm	925
Pakkauksen tilavuus	0,16
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,16 m3
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	42
Pakkauksen korkeus	95
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x42x95 cm
Nettopaino	36,5
Nettopaino	36,5 kg
Bruttopaino	39,2
Pakkauksen paino	39,2 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	4,5
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50