

# Metos Multiwasher

## MWS300

Multiwasher® är högpresterande industriell tvätt maskin utformad för att vara ergonomisk och användarvänlig, samtidigt som den ger bästa resultat. Tvättar från kundvagnar till fraktbrickor, rack till lakpannor, trummor, klackar, disk och mycket mer.

Designad i ett tvättskåpformat som optimerar utrymmet och uppnår de bästa tvättresultaten. Använder 2/3 mindre vatten och 70% mindre tvål än andra liknande industriella tvättlösningar. En smart energiförbrukning.

- Inre mått: 800x680x1980 mm
- Spinning Dryer System
- Kit Catering: Diafragma sköljdoseringspump + påverkan variation system

#### Tvättdata:

- Tankvolym 200 liter
- Tankkraft 12 kW
- Tankfyllningstid 13 min (300 kPa)
- Tvättpump 11 kW
- Tanktemperaturer 50-80 ° C
- Tvättryck 1300 kPa (130 bar)
- Tvättpumpens flöde 420 l / min

#### Sköljdata:

- Boilervolym 20 l
- Boilerkraft 21 kW
- Sköljpump 0,46 kW
- Skölj temperatur 85 ° C
- Sköljtryck 300 kPa (3 bar)
- Skölj pumpflöde 16 l / min
- Vattenförbrukning 8 L (sköljning 30s)

#### Spinning data:

- Tvättställets motorkraft 0,75 kW
- Ångavledning flöde 1400 m<sup>3</sup> / h
- Kapslingsklass IP55
- Automatisk tvättmedelsdispenser som standard
- Kontrollera elektronisk pekskärm
- 20 tvättprogram

#### Valfritt tillbehör:

- Vagnar





## Metos Multiwasher MWS300

Bredde mm	2035
Dyp mm	1475
Høyde mm	2720
Pakkevolum inkl. emballasje	9,74
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	9,74 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	230
Bredde på forpakning	160
Høyde på forpakning	290
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	230x160x290 cm
Netto vekt	1240
Net weight with unit	1240 kg
Bruttovekt	1690
Vekt inkl. emballasje	1690 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	33,2
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Tilkobling, kaldt vann	tankvolym 200L
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Avløp, diam.	50 mm
Avløp, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Avløpstilkobling	vattentemperatur vid 85°C
Kondenseringsdiameter	3/4"
Kondensering, tilkoblingsdim	Innvendig gjenge

## Metos Multiwasher MWS300

Damptilkopling, diam.	1.1/2"
Damptilkopling, tilkoblingsdim	Utvendig gjenge
Tilkoblingspunkt, damp	Høyre;Bak
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m <sup>3</sup> /h	1400
Boiler effekt kW	21
Boiler volum liter	20
Dampforbruk kg/t	80
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	600x600x1980
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	20
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	grytevask
Avløpspumpe	Nei