

Metos Multiwasher

MWS300

Multiwasher® är högpresterande industriell tvätt maskin utformad för att vara ergonomisk och användarvänlig, samtidigt som den ger bästa resultat. Tvättar från kundvagnar till fraktbrickor, rack till lakpannor, trummor, klackar, disk och mycket mer.

Designad i ett tvättskåpformat som optimerar utrymmet och uppnår de bästa tvättresultaten. Använder 2/3 mindre vatten och 70% mindre tvål än andra liknande industriella tvättlösningar. En smart energiförbrukning.

- Inre mått: 800x680x1980 mm
- Spinning Dryer System
- Kit Catering: Diafragma sköljdoseringspump + påverkan variation system

Tvättdata:

- Tankvolym 200 liter
- Tankkraft 12 kW
- Tankfyllningstid 13 min (300 kPa)
- Tvättpump 11 kW
- Tanktemperaturer 50-80 ° C
- Tvättryck 1300 kPa (130 bar)
- Tvättpumpens flöde 420 l / min

Sköljdata:

- Boilervolym 20 l
- Boilerkraft 21 kW
- Sköljpump 0,46 kW
- Skölj temperatur 85 ° C
- Sköljtryck 300 kPa (3 bar)
- Skölj pumpflöde 16 l / min
- Vattenförbrukning 8 L (sköljning 30s)

Spinning data:

- Tvättställets motorkraft 0,75 kW
- Ångavledning flöde 1400 m³ / h
- Kapslingsklass IP55
- Automatisk tvättmedelsdispenser som standard
- Kontrollera elektronisk pekskärm
- 20 tvättprogram

Valfritt tillbehör:

- Vagnar



Metos Multiwasher MWS300

Bredd mm	2035
Djup mm	1475
Höjd mm	2720
Paketvolym	9,74
Volymenhet	m3
Paketvolym	9,74 m3
Längd på förpackning	230
Bredd på förpackning	160
Höjd på förpackning	290
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	230x160x290 cm
Nettovikt	1240
Nettovikt med ental	1240 kg
Bruttovikt	1690
Vikt inkl. emballage	1690 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	33,2
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Inkoppling, kallt vatten	tankvolym 200L
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, gänga	Yttergänga
Avlopp, diameter	50 mm
Avlopp, gänga	Innergänga
Avloppsinkoppling	vattentemperatur vid 85°C
Kondensanslutning, diameter	3/4"
Kondensanslutning, gänga	Innergänga

Metos Multiwasher MWS300

Ånganslutning, diameter	1.1/2"
Ånganslutning, gänga	Yttergänga
Ånganslutning, inkoppling	Höger;Bakom
Kondensfläkt, flöde m ³ /h	1400
Ånggenerator kW	21
Ånggenerator volym liter	20
Ångförbrukning kg/h	80
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	600x600x1980
Programerbarhet	Färdiga program;Programerbar
Antal program	20
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Grovdisk
Tömningspump	Nej