

Metos Multiwasher

MWS500

Multiwasher® är högpresterande industriell tvätt maskin utformad för att vara ergonomisk och användarvänlig, samtidigt som den ger bästa resultat. Tvättar från kundvagnar till fraktbrickor, rack till lakpannor, trummor, klackar, disk och mycket mer.

Designad i ett tvättskåpformat som optimerar utrymmet och uppnår de bästa tvättresultaten. Använder 2/3 mindre vatten och 70% mindre tvål än andra liknande industriella tvättlösningar. En smart energiförbrukning.

- Inre mått: 1000x1000x1980 mm
- Spinning Dryer System
- Kit Catering: Diafragma sköljdoseringspump + påverkan variation system

Tvättdata:

- Tankvolym 340 liter
- Tankkraft 15 kW
- Tankfyllningstid 20 min (300 kPa)
- Tvättpump 15 kW
- Tanktemperaturer 50-80 ° C
- Tvättryck 1300 kPa (130 bar)
- Tvättpumpens flöde 420 l / min

Sköljdata:

- Boilervolym 20 l
- Boilerkraft 21 kW
- Sköljpump 0,46 kW
- Skölj temperatur 85 ° C
- Sköljtryck 300 kPa (3 bar)
- Skölj pumpflöde 16 l / min
- Vattenförbrukning 8 L (sköljning 30s)

Spinning data:

- Tvättställets motorkraft 0,75 kW
- Ångavledning flöde 1400 m³ / h
- Kapslingsklass IP55
- Automatisk tvättmedelsdispenser som standard
- Kontrollera elektronisk pekskärm
- 20 tvättprogram

Valfritt tillbehör:

- Vagnar



Metos Multiwasher MWS500

Bredde mm	2425
Dyp mm	1865
Høyde mm	2720
Pakkevolum inkl. emballasje	15,08
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	15,08 m ³
Lengde på forpakning	260
Bredde på forpakning	200
Høyde på forpakning	290
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	260x200x290 cm
Netto vekt	1560
Net weight with unit	1560 kg
Bruttovekt	2150
Vekt inkl. emballasje	2150 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	37,2
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Tilkobling, kaldt vann	tankvolym 340 L
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Avløp, diam.	50 mm
Avløp, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Avløpstilkobling	vattentemperatur vid 85°C
Kondenseringsdiameter	3/4"
Kondensering, tilkoblingsdim	Innvendig gjenge

Metos Multiwasher MWS500

Damptilkopling, diam.	1.1/2"
Damptilkopling, tilkoblingsdim	Utvendig gjenge
Tilkoblingspunkt, damp	Bak;Høyre
Damptemperatur, max °C	90
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m ³ /h	1400
Boiler effekt kW	21
Boiler volum liter	20
Dampforbruk kg/t	80
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Vaskekurv størrelse mm	1000x1000x1980
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	20
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	grytevask
Avløpspumpe	Nei