

Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS700

Multiwasher® on korkean suorituskyvyn teollinen monitoimipesukone, joka on suunniteltu ergonomiseksi ja käyttäjäystävälliseksi, parhain tuloksin. Pesee kaiken ostoskorista kuljetusalustoihin, arkkitelineisiin, rumpuihin, korvakkeisiin, astioihin ja paljon muuta.

Suunniteltu pesukaappimuotoon, joka optimoi tilan ja saavuttaa parhaat pesutulokset. Käyttää 2/3 vähemmän vettä ja 70% vähemmän saippuaa kuin muut vastaavat teolliset pesuliukset. Älykäs energiankulutus.

- Sisäiset mitat: 1200x1200x1980 mm
- Pyörivä kuivausjärjestelmä
- Kalvoannostelupumppu huuhteluun + Iskun vaihtelujärjestelmä

Pesutiedot:

- Säiliön tilavuus 500 l
- Säiliön teho 31,6 kW
- Säiliön täyttöaika 30 min (300 kPa)
- Pesupumppu 15 kW
- Säiliön pesulämpötilat 50-80 ° C
- Pesupaine 1300 kPa (130 bar)
- Pesupumpun virtaus 420 l / min

Huuhtelutiedot:

- Boilerin tilavuus 20 l
- Boilerin teho 21 kW
- Huuhtelupumppu 0,46 kW
- Huuhtelulämpötila 85 ° C
- Huuhtelupaine 300 kPa (3 bar)
- Huuhtelupumpun virtaus 16 l / min
- Vedenkulutus 8 l (30 s huuhtelu)

Linkous:

- Pesutelineen pyörimismootorin teho 0,75 kW
- Höyrynpisto 1400 m³ / h
- Kapselointiluokka IP55
- Automaattinen pesuainelokero vakiona
- Ohjaus elektronisella kosketusnäytöllä
- 20 pesuohjelmaa

Lisävarusteet (lisähinta):

- Vaunut



Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS700

Tuotteen leveys mm	2755
Tuotteen syvyys mm	2195
Tuotteen korkeus mm	2740
Pakkauksen tilavuus	20,88
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	20,88 m3
Pakkauksen leveys	300
Pakkauksen syvyys	240
Pakkauksen korkeus	290
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	300x240x290 cm
Nettopaino	1840
Nettopaino	1840 kg
Bruttopaino	2590
Pakkauksen paino	2590 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	47,8
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Lisähuomio (kylmä vesi)	säiliön tilavuus 500 L
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämminvesiliitännän kierre	Ulkokierre
Viemäröinnin halkaisija	50 mm
Viemäriliitännän kierre	Sisäkierre
Lisähuomio (viemäröinti)	veden lämpötila 85°C
Lauhdeliitännän halkaisija	3/4"
Lauhdeliitännän kierre	Sisäkierre

Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS700

Höyryliitännän halkaisija	1.1/2"
Höyryliitännän kierre	Ulkokierre
Höyryliitännän sisääntulon sijainti	Oikealta;Takaa
Ilmanvaihdon tarve m ³ /h	1400
Boilerin teho kW	21
Boilerin tilavuus L	20
Höyryn kulutus kg/h	80
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	1200x1200x1980
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	20
Eristys	eristetty
Pesutapa	patapesu
Tyhjennyspumppu	Ei