

Metos Multiwasher

MWS700

Multiwasher® är högpresterande industriell tvätt maskin utformad för att vara ergonomisk och användarvänlig, samtidigt som den ger bästa resultat. Tvättar från kundvagnar till fraktbrickor, rack till lakpannor, trummor, klackar, disk och mycket mer.

Designad i ett tvättskåpformat som optimerar utrymmet och uppnår de bästa tvättresultaten. Använder 2/3 mindre vatten och 70% mindre tvål än andra liknande industriella tvättlösningar. En smart energiförbrukning.

- Inre mått: 1200x1200x1980 mm
- Spinning Dryer System
- Diafragma sköjdoseringssystem + Påverkan Variation System

Tvättdata:

- Tankvolym 500 liter
- Tankkraft 31,6 kW
- Tankfyllningstid 30 min (300 kPa)
- Tvättpump 15 kW
- Tanktemperaturer 50-80 ° C
- Tvättryck 1300 kPa (130 bar)
- Tvättpumpens flöde 420 l / min

Sköljdata:

- Boilervolym 20 l
- Boilerkraft 21 kW
- Sköljpump 0,46 kW
- Skölj temperatur 85 ° C
- Sköljtryck 300 kPa (3 bar)
- Skölj pumpflöde 16 l / min
- Vattenförbrukning 8 L (sköljning 30s)

Spinning data:

- Tvättställets motorkraft 0,75 kW
- Ångavledning flöde 1400 m³ / h
- Kapslingsklass IP55
- Automatisk tvättmedelsdispenser som standard
- Kontrollera elektronisk pekskärm
- 20 tvättprogram

Valfritt tillbehör:

- Vagnar
- Hissar



Metos Multiwasher MWS700

Bredde mm	2755
Dyp mm	2195
Høyde mm	2740
Pakkevolum inkl. emballasje	20,88
Volumenhet	m3
Pakkevolum	20,88 m3
Lengde på forpakning	300
Bredde på forpakning	240
Høyde på forpakning	290
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	300x240x290 cm
Netto vekt	1840
Net weight with unit	1840 kg
Bruttovekt	2590
Vekt inkl. emballasje	2590 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	47,8
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Tilkobling, kaldt vann	tankvolym 500 L
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Avløp, diam.	50 mm
Avløp, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Avløpstilkobling	vattentemperatur vid 85°C
Kondenseringsdiameter	3/4"
Kondensering, tilkoblingsdim	Innvendig gjenge

Metos Multiwasher MWS700

Damptilkopling, diam.	1.1/2"
Damptilkopling, tilkoblingsdim	Utvendig gjenge
Tilkoblingspunkt, damp	Høyre;Bak
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m ³ /h	1400
Boiler effekt kW	21
Boiler volum liter	20
Dampforbruk kg/t	80
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	1200x1200x1980
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	20
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	grytevask
Avløpspumpe	Nei