

Metos Multiwasher

MWS700

Multiwasher® är högpresterande industriell tvätt maskin utformad för att vara ergonomisk och användarvänlig, samtidigt som den ger bästa resultat. Tvättar från kundvagnar till fraktbrickor, rack till lakpannor, trummor, klackar, disk och mycket mer.

Designad i ett tvättskåpformat som optimerar utrymmet och uppnår de bästa tvättresultaten. Använder 2/3 mindre vatten och 70% mindre tvål än andra liknande industriella tvättlösningar. En smart energiförbrukning.

- Inre mått: 1200x1200x1980 mm
- Spinning Dryer System
- Diafragma sköjdoseringssystem + Påverkan Variation System

Tvättdata:

- Tankvolym 500 liter
- Tankkraft 31,6 kW
- Tankfyllningstid 30 min (300 kPa)
- Tvättpump 15 kW
- Tanktemperaturer 50-80 ° C
- Tvättryck 1300 kPa (130 bar)
- Tvättpumpens flöde 420 l / min

Sköljdata:

- Boilervolym 20 l
- Boilerkraft 21 kW
- Sköjlpump 0,46 kW
- Skölj temperatur 85 ° C
- Sköljtryck 300 kPa (3 bar)
- Skölj pumpflöde 16 l / min
- Vattenförbrukning 8 L (sköljning 30s)

Spinning data:

- Tvättställets motorkraft 0,75 kW
- Ångavledning flöde 1400 m³ / h
- Kapslingsklass IP55
- Automatisk tvättmedelsdispenser som standard
- Kontrollera elektronisk pekskärm
- 20 tvättprogram

Valfritt tillbehör:

- Vagnar
- Hissar



Metos Multiwasher MWS700

Bredd mm	2755
Djup mm	2195
Höjd mm	2740
Paketvolym	20,88
Volymenhet	m3
Paketvolym	20,88 m3
Längd på förpackning	300
Bredd på förpackning	240
Höjd på förpackning	290
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	300x240x290 cm
Nettovikt	1840
Nettovikt med ental	1840 kg
Bruttovikt	2590
Vikt inkl. emballage	2590 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	47,8
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Inkoppling, kallt vatten	tankvolym 500 L
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, gänga	Yttergänga
Avlopp, diameter	50 mm
Avlopp, gänga	Innergänga
Avloppsinkoppling	vattentemperatur vid 85°C
Kondensanslutning, diameter	3/4"
Kondensanslutning, gänga	Innergänga

Metos Multiwasher MWS700

Ånganslutning, diameter	1.1/2"
Ånganslutning, gänga	Yttergänga
Ånganslutning, inkoppling	Höger;Bakom
Kondensfläkt, flöde m ³ /h	1400
Ånggenerator kW	21
Ånggenerator volym liter	20
Ångförbrukning kg/h	80
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	1200x1200x1980
Programerbarhet	Färdiga program;Programerbar
Antal program	20
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Grovdisk
Tömningspump	Nej