

Kylbrunn Metos VK38-120 med R60A

Kylbrunnen Metos VK38-120 är behändig och lätt, ryms i litet utrymme och är enkel att flytta. Kylbrunnen kan placeras på ett bord eller monteras i arbetsutrymmena med stöpelare eller en hylla ovanför bordsskivan. Råvarorna finns då inom räckhåll hela tiden.

Kylbrunnen Metos VK38-120 har kapacitet för fyra GN1/3-kärl. Glasdelen ovanför kylbrunnen skyddar råvarorna från stänk. Apparaten har en tydlig digital display och temperaturen kan regleras inom intervallet +2°C...+10°C. Kylbrunnen är i sin helhet gjord i rostfritt stål, glasdelen av slagtåligt glas.

- kapacitet 4xGN1/3
- temperaturintervall +2°C...+10°C
- statisk nedkylning
- manuell avfrostning
- elektronisk termostat
- enheten rostfritt stål SS304, glasdelen i slagtåligt glas
- fyra justerbara ben

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-kärl
- lock i rostfritt stål för kylbrunnen



Kylbrunn Metos VK38-120 med R60A

Produktkapasitet	4xGN1/3
Bredd mm	1200
Djup mm	395
Höjd mm	225/425
Paketvolym	0,175
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,175 m ³
Längd på förpackning	128
Bredd på förpackning	44
Höjd på förpackning	31
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	128x44x31 cm
Nettovikt	28
Nettovikt med ental	28 kg
Bruttovikt	30
Vikt inkl. emballage	30 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,34
Säkringsstorlek A	13
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	20
Avlopp, diameter	24
Avlopp, höjd mm	228
Kräver golvbrunn	Ja
Kylmedium	R600A
Kylmedium, mängd g	40
Ljudnivå dB	47

Kylbrunn Metos VK38-120 med R60A

Daglig förbrukning kWh

0,16