

Kylmäallas Metos VK38-150, kylmäaineella R600A

Kylmäallas Metos VK38-150 on kätevä ja kevyt, pieneen tilaan mahtuva ja helposti siirrettävissä. Allas voidaan sijoittaa pöydän päälle tai asentaa työskentelytiloissa tukijalkojen tai hyllyn avulla pöytätason yläpuolelle, jolloin se tarjoaa raaka-aineet loistavasti käden ulottuville.

Kylmäallas Metos VK38-150 kapasiteetti on kuudelle GN1/3-astialle. Altaan päällä oleva lasiosa suojaa raaka-aineita roiskeilta. Laitteessa on selkeä digitaalinen näyttö ja sen lämpötila on säädettävissä +2°C...+10°C välille. Altaan rakenne on kauttaaltaan ruostumatonta terästä, lasiosa iskunkestävää lasia.

- kapasiteetti 6xGN1/3
- lämpötilan säätöväli +2°C...+10°C
- staattinen jäähdytys
- manuaalinen sulatus
- elektroninen termostaatti
- laite rst SS304, lasiosa iskunkestävää lasia
- 4 säädettävää jalkaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- altaan rst-kansi



Kylmäallas Metos VK38-150, kylmäaineella R600A

Tuotteen kapasiteetti	6xGN1/3
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	395
Tuotteen korkeus mm	225
Pakkauksen tilavuus	0,216
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,216 m ³
Pakkauksen leveys	158
Pakkauksen syvyys	44
Pakkauksen korkeus	31
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	158x44x31 cm
Nettopaino	31
Nettopaino	31 kg
Bruttopaino	33
Pakkauksen paino	33 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,34
Sulakkeen koko A	13
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	20
Viemäröinnin halkaisija	24
Viemäröinnin korkeus mm	228
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Kylmäaine	R600A
Kylmäaineen täyttömäärä g	40
Äänenpainetaso dB	47

Kylmäallas Metos VK38-150, kylmäaineella R600A

Päivittäinen kulutus kWh

0,17