

Ruoankuljetusvaunu Metos Burlodge RTS HL short

Metos RTS HL Short Keskitettyyn ruoanjakeluun tarkoitettu ruoan kuljetusvaunu, joka soveltuu cook - serve (kuljetus ja tarjoilu lämpimänä pian kypsennyksen jälkeen) toimintatapaan . Vaunu täyttää MMM:n elintarvikeasetuksen 28/2009 kylmän ja lämpimän ruoan lämpötilavaatimukset, jotka koskevat ruoan säilytystä, jäähdetytyn ruoan kuumentamista, kuljetusta ja tarjoilua. Yksitellen irrotettavista jaokkeista koostuva eristetty väliseinä jakaa vaunun sisätilan lämpimään ja kylmään osastoon. Tarjottimet asetetaan väliseinän jaokkeiden välissä olevien silikonitiivisteiden väliin. Samalla tarjottimella on siis kaikki lämpimät ja kylmät ateriakomponentit

-kapasiteetti 20 (johdeväli 92 mm) tai 24 tarjotinta (johdeväli 80 mm)

-lämmin puoli: kiertoilmakuumennus (tarkkuus 1°), max. lämpötila-asetus +120 °C.

- jäähdytetty puoli: jäähdytys kiertoilmapuhalluksella ruoan säilyttämiseksi kylmänä, lämpötilan asetusalue +0 °C - +25 °C)

Vaunun yleisiä ominaisuuksia:

-rakenne: runko vahvaa ruostumatonta terästä (EN 1.4301).
Päätyseinien ulkovaippa ja katto kovaa kulutusta ja yleisiä puhdistuskemikaaleja kestävä, antistaattista ABS-kovamuovia.
Kevyet, iskunkestävät ABS-lasikuituovet alumiinireunuksin.
Runkoon kiinnitetty oven salpa on tehty antimikrobisesta materiaalista.

-erinomainen energiatehokkuus: vaunussa kauttaaltaan 30 mm:n injektoitu polyuretaanieristys, joka pitää lämmön ja kylmän sisällä. Pintalämpötila alle +40 °C

-musta muovinen törmäyssuoja kiertää kokonaan vaunun ympäri

-vaunussa kaksi ovea, jotka avautuvat 270° ja



kiinnittyvät vaunun päätyyn. Optiona saatavan neliovinen versio.

- kahdet pystysuuntaiset, ergonomiset kahvat vaunun liikuttamiseen

- kolme ohjelmapaikkaa, joissa valittavissa lämpötila- ja ohjelma-aika. Esiasetetun ohjelman käynnistys yhdellä napin painalluksella.

- digitaalinen näyttö, jossa molempien puolien senhetkinen lämpötila ja jäljellä oleva ohjelma-aika ja sumneri ohjelman päätyttyä

- kuluvat osat, kuten oven tiivisteet ja pyörät on helppo vaihtaa itse, mikä pienentää huoltokustannuksia

Tarjottimia (tarjottu erillisenä) on saatavilla kolme eri kokoa ja kolmea eri väri vaihtoehtoa. Tarjottimen pinta on yhtenäinen jatasainen, mikä helpottaa ruokailua sallien astioiden vapaan liikuttelun tarjottimella ruokailun aikana. Tasainen tarjotin ei rajoita astioiden käyttöä eikä erilaisten ateriakokonaisuuksien tarjoamista.

Tarjottimet voi pestä astianpesukoneessa. Vaatimukset käytettäville astioille: ei vaadi erikoisastioita. vaunussa voidaan käyttää tavallisia posliini- ja lasiasioita sekä lämmönkestäviä muovi- ja kertakäyttöastioita.

Puhdistus: vesipesu juoksevalla vedellä tai pyyhkimällä. Suojaluokka IPX5. Tarjotinjohteet ja eristetty väliseinä silikonitiivisteineen ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistusta varten. Kondenssi- ja puhdistusveden poisto jalkapolkimen avulla.

Vakiovarusteet:

- eristetty väliseinä ja johdetasot, pyörät (eri vaihtoehtoja) Lisävarusteet: tarjottimet, aputaso

roskapussinpidikkeellä vaunun päätyyn (toimii laskutasona esim. juomia kaadettaessa. Tarjottimia

poiskerättäessä taso helpottaa lajittelua. Tasoon saa kiinnitettyä GN 1/3 lajitteluastiat tai roskapussin),

osoitekyltti, erotusritilä (jos kuljetusmatkalla mäkiä), vetoaisa, kattokaide kiinnittyvät vaunun päätyyn. Optiona saatavan neliovinen versio.

- kahdet pystysuuntaiset, ergonomiset kahvat vaunun liikuttamiseen

- kolme ohjelmapaikkaa, joissa valittavissa lämpötila- ja ohjelma-aika. Esiasetetun ohjelman käynnistys yhdellä napin painalluksella.

- digitaalinen näyttö, jossa molempien puolien senhetkinen lämpötila ja jäljellä oleva ohjelma-aika ja sumneri ohjelman päätyttyä

- kuluvat osat, kuten oven tiivisteet ja pyörät on helppo vaihtaa itse, mikä pienentää huoltokustannuksia

Tarjottimia (tarjottu erillisenä) on saatavilla kolme eri kokoa ja kolmea eri väri vaihtoehtoa. Tarjottimen pinta on yhtenäinen jatasainen, mikä helpottaa ruokailua sallien astioiden vapaan liikuttelun tarjottimella ruokailun aikana. Tasainen tarjotin ei rajoita astioiden käyttöä eikä erilaisten ateriakokonaisuuksien tarjoamista.

Tarjottimet voi pestä astianpesukoneessa. Vaatimukset käytettäville astioille: ei vaadi erikoisastioita. vaunussa voidaan käyttää tavallisia posliini- ja lasiasioita sekä lämmönkestäviä muovi- ja kertakäyttöastioita.

Puhdistus: vesipesu juoksevalla vedellä tai pyyhkimällä. Suojaluokka IPX5. Tarjotinjohteet ja eristetty väliseinä silikonitiivisteineen ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistusta varten. Kondenssi- ja puhdistusveden poisto jalkapolkimen avulla.

Vakiovarusteet:

- eristetty väliseinä ja johdetasot, pyörät (eri vaihtoehtoja) Lisävarusteet: tarjottimet, aputaso

roskapussinpidikkeellä vaunun päätyyn (toimii laskutasona esim. juomia kaadettaessa. Tarjottimia

poiskerättäessä taso helpottaa lajittelua. Tasoon saa kiinnitettyä GN 1/3 lajitteluastiat tai roskapussin),

osoitekyltti, erotusritilä (jos kuljetusmatkalla mäkiä), vetoaisa, kattokaide

Ruoankuljetusvaunu Metos Burlodge RTS HL short

Tuotteen leveys mm	1025
Tuotteen syvyys mm	782
Tuotteen korkeus mm	1475
Pakkauksen tilavuus	1,242
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,242 m3
Pakkauksen leveys	103,5
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	150
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	103,5x80x150 cm
Nettopaino	188
Nettopaino	188 kg
Bruttopaino	190
Pakkauksen paino	190 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,8
Sulakkeen koko A	11
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3PE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	55
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Kylmäaine	R507
Kylmäaineen täyttömäärä g	750