

Mattransportvagn Metos Burlodge RTS HL tall

Metos RTS HL Tall Serveringsvagn för färdiga portionsbrickor i centraliserad matdistribution. Vagnen lämpar sig för verksamhetsprincipen cook-serve (tillred och servera). Uppvärmnings- och kyltekniken fungerar med konvektionsteknik och finns i vagnen. Den är konstruerad att tillgodose gällande HACCP-stadganden. Den isolerade mellanväggen, som består av löstagbara element, delar brickan i en varm och en kall zon. Slät bricka, kräver inga specialkärl. Det finns tre programplatser (t.ex. för frukost, lunch och middag), med möjlighet att programmera två faser i varje.

-låg vagn med kapacitet för 26 (gejderavstånd 92 mm) eller 30 brickor (gejderavstånd 80 mm)

-varm del: temperaturreglering +0 °C ... +120 °C,

- kall del: kallförvaring av maten, temperaturområde +0 °C - +25 °C / OFF)

Egenskaper:

Användarvänlig: Tre programplatser (t.ex. frukost, lunch, middag) i två-fas program. Temperaturinställning och programtid. Förprogrammerat program startas manuellt

Lätt hantering: Ergonomiska handtag på två hörn.

Säkerhet: Digitaldisplay som visar kammartemperaturer i realtid samt kvarvarande programtid. Ljudsignal

Konstruktion och material: Aluminiumkantade dörrar av lätt och stötsäker ABS-plast och glasfiber, stomme i rostfritt stål AISI304 18/10, stötdämpare i plast, antistatisk ABS-plast (vit), polyuretan som isoleringsmaterialet i stommen och i mellanväggselementen, antimikrobmaterial i dörrhandtagen.

Energisparande: isolerad med 30 mm injicerad polyuretan. Yttemperatur < +45 °C. Energivänligt Smart



Temp -regleringssystem anpassar brukad effekt till vagnens fyllnadsgrad.

Avvisarlist runt hela vagnen dämpar stötar. Hjul i elastiskt gummi. Avvisarlist och hjul ämnar inga märken på väggar och golv.

Hygien: Kan spolas av invändigt och utvändigt (IPX5). Tätningslisterna, isolerade mellanväggselementen, luftavledningspanelerna samt inre panelväggarna kan vid behov avlägsnas utan verktyg för rengöring. Avlopp med pedal under botten på vagnen för tappning av kondens- och tvättvatten.

Service: Delar som är utsatta för förslitning (tätningslister, hjul) är lätt utbytbara. Temp -regleringssystem anpassar brukad effekt till vagnens fyllnadsgrad.

Avvisarlist runt hela vagnen dämpar stötar. Hjul i elastiskt gummi. Avvisarlist och hjul ämnar inga märken på väggar och golv.

Hygien: Kan spolas av invändigt och utvändigt (IPX5). Tätningslisterna, isolerade mellanväggselementen, luftavledningspanelerna samt inre panelväggarna kan vid behov avlägsnas utan verktyg för rengöring. Avlopp med pedal under botten på vagnen för tappning av kondens- och tvättvatten.

Service: Delar som är utsatta för förslitning (tätningslister, hjul) är lätt utbytbara.

Mattransportvagn Metos Burlodge RTS HL tall

Bredd mm	1025
Djup mm	782
Höjd mm	1715
Paketvolym	1,449
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,449 m3
Längd på förpackning	103,5
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	175
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	103,5x80x175 cm
Nettovikt	204
Nettovikt med ental	204 kg
Bruttovikt	210
Vikt inkl. emballage	210 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,2
Säkringsstorlek A	11
Spänning V	400
Antal fasor	3PE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	55
Typ av anslutning	Flexibel
Kylmedium	R507
Kylmedium, mängd g	750