

Monter Metos Luxor Double KP12Q2

Den moderna och stilrena Metos Luxor Double KP12Q2 vertikala montern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggarna av härdat glas, hyllplanen samt de nästan osynliga hyllstöden ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Metos Luxor Double KP12Q2 är utrustad med fyra stycken glashyllor (1070x410 mm), LED-belysning och två glasdörrar vilket skapar ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till +2°C... +10°C. Enheten har fläktkylning, som möjliggör en jämn luftfördelning in i hela montern.

Enhetens nedre del är tillverkad av rostfritt stål, fingeravtryck syns ej på materialet. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning. De tre lätt öppningsbara och pneumatiska dörrarna öppnar sig 140°. Enheten har en automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system.

- fyra glashyllor (1070x410 mm), tyngdgräns 20 kg/hylla
- kylområde +2°C...+10°C
- två lätt öppningsbara och pneumatiska dörr
- LED-belysning tvärs över övre delen av dörrarna
- elektronisk styrpanel av svart glas, med digital skärm
- lätt löstagbar, magnetisk tätning
- HACCP-larmfunktion
- automatisk smältnings och smältvattnets avdunstnings system
- nedre del av rostfritt stål, kroppen grå serigrafi, väggarna och hyllorna av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål/PVC
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%



Leveransen inkluderar:

- fyra glashyllor med hyllstöd

Leveransen inkluderar:

- fyra glashyllor med hyllstöd

Monter Metos Luxor Double KP12Q2

Produktkapasitet	536 liter
Bredd mm	1200
Djup mm	660
Höjd mm	1430
Paketvolym	1,651
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,651 m3
Längd på förpackning	130
Bredd på förpackning	76,5
Höjd på förpackning	166
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	130x76,5x166 cm
Nettovikt	260
Nettovikt med ental	260 kg
Bruttovikt	292
Vikt inkl. emballage	292 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	50
Kyleffekt W	1120
Kylmedium	R452A