

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Tre brunnars fyllning med tryckknapp. Separat fyllning för alla brunnar

- måste beställas tillsammans med enheten (kan inte eftermonteras)
- passar modellerna BM3-1200 och BMOS3-1200



Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Paketvolym	0,01
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,01 m3
Längd på förpackning	0
Bredd på förpackning	0
Höjd på förpackning	0
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	0x0x0
Nettovikt	5
Nettovikt med ental	5 kg
Bruttovikt	5
Vikt inkl. emballage	5 kg
Viktenhet	kg
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Varmvatten, diameter	LV R3/4

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	85

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,963 m ³
Längd på förpackning	125

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	93
Vikt inkl. emballage	93 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,5
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Produktkapasitet	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Höjd mm	900
Paketvolym	0,963
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,963 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	9,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Funktion	Varm
Storlek GN	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Typ av display	Med dörrar
Ovandel	Utan ovandel
Model	Proff

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Antal skåp	3
Förvaringsutrymme	Hyllor

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	115
Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	4x1/1 + 12 GN1/1-100

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej

Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Produktkapasitet	3 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,702
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,702 m3
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x65x90 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,65
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,2

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,65

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,965
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,965 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x65x90 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,2
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230

Värmeri fyllning Metos Proff BM-F-3

Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt

Storlek GN	GN1/1-210
Anslutningseffekt kW	2,2
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej