

## Oppvaskmaskin Metso WD-8A PPE for utrustning med automatisk hetteløft

Metos WD-8A PPE utrustningsdiskmaskin er lett å modifisere for å vaske en hel dykarutrustning eller enskilda föremål. Maskinens rymlige tvättområde og sitt justerbare tvätttrykk underletter mångsidig användning av apparaten for å rengjøre utrustning frå ulike nødstationer, vatten- og avloppsanleggningar og gruver. Tack vare de separata påfyllnings- og tömningsarbeitsytorna sker arbeidet alltid i ergonomisk højd, medan behovet av lyft og bærnde minimeras.

Denna WD-8A PPE-utrustningsdiskmaskin levereras med en automatisk kåphøjdning og har tre tvättprogram med justerbart tvätttrykk, tvätttid, sköljningstid og sköljningstemperatur. En tvättkorg av rostfritt stål har utformats spesielt for å vaske dykarutrustning. Masker og annan mindre utrustning kan lett vaskes i plasttvättkorgar eller utrustningslådor. Tvättprogrammet startar når kåpan er stängd. Automatisk kåplyftning oppstår med ett knapptrykk. Kåpan sin unika struktur hindrar at ångan treffer användarens ansikte når den öppnas. Dubbelskinnad kåpa sparer energi og förbättrar ljudisoleringen.

Maskinen varnar for låga temperaturer og otillräcklig sköljvattentilgjængd. Om spolvattentemperaturen sjunker under 85°C fortsetter maskinen å vaske tills spolvattentemperaturen har oppnåatts. Maskinen kontrollerer alltid at den tilgjængde vatten som används i sluttsköljningen er korrekt og kommer å varne om vattenflødet er otillräckligt.

Den djupa tanken i Metos WD-8A PPE-diskmaskinen hindrer tvättvattnet frå å skumme. En djup tank samt effektiva filter haller tvättvattnet rent



längre. Tvättpumpen och tvättarmarna är självdränering före slutsköljningen, vilket förhindrar att tvättvatten kommer på rena utrustningen.

Maskinens kontrollpanel visar det valda programmet, temperaturen och återstående tvätttid. Kontrollpanelen visar också det totala antalet korgar som tvättas antingen dagligen eller under hela tiden som den har använts. Maskinen kommer att varna om vattentillförseln är avstängd eller om överloppsroret är lossat.

Utrustningsdiskmaskinen är lätt att hålla ren med hjälp av det automatiska rengöringsprogrammet. En robust konstruktion och komponenter i rostfritt stål säkerställer hållbar och pålitlig drift under ett antal år.

- automatisk kåphöjning (minsta kallvattentryck för kåphöjning är 300 kPa)
- speciellt avsedd att tvätta utrustningen hos nödstationer, vatten- och avloppsanläggningar och gruvindustrin
- tre justerbara tvättprogram, max. tvättid 25 minuter (inkluderar två mellanliggande sköljningar och slutsköljningen)
- tvättområde höjd 500 mm, djup 660 mm
- normalt och kraftfullt tvätttryck med en enda spak
- tvättarmar i rostfritt stål
- pumpeffekt 1,5 kW
- panna 9 kW
- elektronisk kontroll
- ljud- och värmeisolering
- ansluten till varmvattenförsörjning
- bassängkapacitet 50 liter
- korgstorlek 500 x 500 mm

#### LEVERANSINNEHÅLL:

- tvättkorg i plast
- Utrustningsbricka
  
- tvättkorg i rostfritt stål
- sköljmedelsdispenser
- 2 meter strömkabel

#### EXTRA (beställs separat)

- tvättkorg i rostfritt stål
- rulltransportör
- Utrustningsbricka med Break Tank (inkl. tryckpump)
- Utrustningsbricka med avloppspump
- utrustningsbricka med automatisk start (kåpa upp och ned med korgdetektor)
- utrustningsdiskmaskin ansluten till kallvattenförsörjning (+ 12.9 kW panna, 25 A) längre. Tvättpumpen och tvättarmarna är självdränering före slutsköljningen, vilket förhindrar att tvättvatten kommer på rena utrustningen.

Maskinens kontrollpanel visar det valda programmet, temperaturen och återstående tvätttid. Kontrollpanelen visar också det totala antalet korgar som tvättas antingen dagligen eller under hela tiden som den har använts. Maskinen kommer att varna om vattentillförseln är avstängd eller om överloppsroret är lossat.

Utrustningsdiskmaskinen är lätt att hålla ren med hjälp av det automatiska rengöringsprogrammet. En robust konstruktion och komponenter i rostfritt stål säkerställer hållbar och pålitlig drift under ett antal år.

- automatisk kåphöjning (minsta kallvattentryck för kåphöjning är 300 kPa)
- speciellt avsedd att tvätta utrustningen hos nödstationer, vatten- och avloppsanläggningar och gruvindustrin
- tre justerbara tvättprogram, max. tvättid 25 minuter (inkluderar två mellanliggande sköljningar och slutsköljningen)
- tvättområde höjd 500 mm, djup 660 mm
- normalt och kraftfullt tvätttryck med en enda spak

- tvättarmar i rostfritt stål
- pumpeffekt 1,5 kW
- panna 9 kW
- elektronisk kontroll
- ljud- och värmeisolering
- ansluten till varmvattenförsörjning
- bassängkapacitet 50 liter
- korgstorlek 500 x 500 mm

#### LEVERANSINNEHÅLL:

- tvättkorg i plast
- Utrustningsbricka
  
- tvättkorg i rostfritt stål
- sköljmedelsdispenser
- 2 meter strömkabel

#### EXTRA (beställs separat)

- tvättkorg i rostfritt stål
- rulltransportör
- Utrustningsbricka med Break Tank (inkl. tryckpump)
- Utrustningsbricka med avloppspump
- utrustningsbricka med automatisk start (kåpa upp och ned med korgdetektor)
- utrustningsdiskmaskin ansluten till kallvattenförsörjning (+ 12.9 kW panna, 25 A)

## Oppvaskmaskin Metso WD-8A PPE for utrustning med automatisk hetteløft

Bredde mm	872
Dyp mm	659
Høyde mm	1540/2080
Pakkevolum inkl. emballasje	1,086
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,086 m3
Lengde på forpakning	86
Bredde på forpakning	76,5
Høyde på forpakning	165
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	86x76,5x165 cm
Netto vekt	130
Net weight with unit	130 kg
Bruttovekt	155
Vekt inkl. emballasje	155 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Elektrisk tilkobl. størrelse mm	2,5
Kabellengde mm	3000
Tilkobling, kaldt vann	avstäng.kran på vattenledning
Varmt vann, diam.	R1/2"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, min trykk kPa	300

## Oppvaskmaskin Metso WD-8A PPE for utrustning med automatisk hetteløft

Varmt vann, maks trykk kPa	500
Varmvann, tilkoblingspunkt	Høyre;Bak;Bunn
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	265
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Sluk påkrevd	Ja
Avløpstilkobling	2 m dräneringsslang ingår
Støynivå dB	65
Varmeavgivelse, sensitiv W	1700
Varmeavgivelse, latent W	600