

# Varustepesukone Metos WD-8 PPE Autostart automaattisella kuvunnostollaja käynnistyksellä

Varustepesukone Metos WD-8 PPE Autostart on suunniteltu erityisesti pelastuslaitosten käyttöön, mukautuen vaivattomasti sekä kokonaisten sukelluslaitteistojen että yksittäisten varusteiden pesuun. Koneen tilava pesutila sekä säädettävissä oleva pesupaine mahdollistavat koneen monipuolisen käytön erilaisiin pelastusasemien, vesi- ja viemärlaitosten sekä kaivosten varusteiden puhdistustarpeisiin. Erillisten lastaus- ja purkupöytien ansiosta työliikkeet tapahtuvat aina ergonomisella korkeudella, samalla kun nostamisen ja kantamisen tarve minimoituu.

Automaattisella kuvun nostolla ja käynnistyksellä varustetussa WD-8 PPE Autostart -varustepesukoneessa on kolme pesuohjelmaa, joiden pesupaine sekä pesu- ja huuhteluajat ja huuhtelulämpötila on säädettävissä tarpeen mukaan. Suuren sukelluslaitteiston pesuun on suunniteltu oma rst-pesukori. Maskit ja muut pienemmät välineet voidaan pestä kätevästi muovisessa pesukorissa tai varustelokerikossa. Työnnettäessä kori koneeseen, koneen kupu laskeutuu ja kone käynnistyy automaattisesti. Kupu avautuu automaattisesti, kun pesuohjelma on päättynyt. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kuvun avautuessa. Kaksoisrakenteinen kupu säästää energiaa ja parantaa äänieristystä.

Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Kone tarkistaa aina, että loppuhuuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea ja hälyttää mikäli veden virtaama ei ole riittävä.



Varustepesukoneen Metos WD-8A PPE Autostart syvä tankki estää pesuveden vaahtoamisen. Syvä tankki yhdessä tehokkaiden suodattimien kanssa pitävät pesuveden puhtaana pidempään. Pesupumppu ja pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen loppuhuuhtelua, näin pesuvesi ei pääse tippumaan puhtaille välineille.

Koneen ohjauspaneli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspanelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Varustepesukone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Vankka rakenne sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit takaavat kestävän ja luotettavan käytön usealle vuodelle.

- automaattisella kuvun nostolla ja käynnistyksellä (minimi kylmän veden paine kuvunnostossa on 300 kPa)
- erityisesti pelastusasemien, vesi- ja viemärilaitosten sekä kaivosteollisuudessa käytettävien varusteiden pesuun
- kolme säädettävää pesuohjelmaa, pesuaika max. 25 min. (sis. 2 välihuuhtelua ja loppuhuuhtelun)
- pesutilan korkeus 500 mm, syvyys 660 mm
- normaali- ja kovempi pesupaine yhdellä vivulla
- rst-pesuvarret
- pumpun teho 1,5 kW
- boileri 9 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- liitetään lämpimään veteen
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- muovinen pesukori
- varustelokerikko
- rst-pesukori
- huuhteluaineannostelija
- 2 metrin sähköjohto

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- rst-pesukori
- rullaratapöytä
- varustepesukone välitankilla (sis. paineenkorotuspumpun)
- varustepesukone automaattisella kuvun nostolla
- varustepesukone tyhjennyspumpulla
- kylmävesiliitännäinen varustepesukone (12,9kW boileri, 25A)

Varustepesukoneen Metos WD-8A PPE Autostart syvä tankki estää pesuveden vaahtoamisen. Syvä tankki yhdessä tehokkaiden suodattimien kanssa pitävät pesuveden puhtaana pidempään. Pesupumppu ja pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen loppuhuuhtelua, näin pesuvesi ei pääse tippumaan puhtaille välineille.

Koneen ohjauspaneli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspanelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Varustepesukone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Vankka rakenne sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit takaavat kestävän ja luotettavan käytön usealle vuodelle.

- automaattisella kuvun nostolla ja käynnistyksellä (minimi kylmän veden paine kuvunnostossa on 300 kPa)
- erityisesti pelastusasemien, vesi- ja viemärlaitosten sekä kaivosteollisuudessa käytettävien varusteiden pesuun
- kolme säädettävää pesuohjelmaa, pesuaika max. 25 min. (sis. 2 välihuuhtelua ja loppuhuuhdelun)
- pesutilan korkeus 500 mm, syvyys 660 mm
- normaali- ja kovempi pesupaine yhdellä vivulla
- rst-pesuvarret
- pumpun teho 1,5 kW
- boileri 9 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- liitetään lämpimään veteen
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- muovinen pesukori
- varustelokerikko
- rst-pesukori
- huuhteluaineannostelija
- 2 metrin sähköjohto

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- rst-pesukori
- rullaratapöytä
- varustepesukone välitankilla (sis. paineenkorotuspumpun)
- varustepesukone automaattisella kuvun nostolla
- varustepesukone tyhjennyspumpulla
- kylmävesiliitännäinen varustepesukone (12,9kW boileri, 25A)

## Varustepesukone Metos WD-8 PPE Autostart automaattisella kuvunnostollaja käynnistyksellä

Tuotteen kapasiteetti	30 koria/tunti
Tuotteen leveys mm	872
Tuotteen syvyys mm	659
Tuotteen korkeus mm	1540/2080
Pakkauksen tilavuus	1,086
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,086 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	86
Pakkauksen syvyys	76,5
Pakkauksen korkeus	165
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	86x76,5x165 cm
Nettopaino	125
Nettopaino	125 kg
Bruttopaino	155
Pakkauksen paino	155 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	45
Sähköliitännän läpivienti halkaisija mm	2,5
Sähköjohdon pituus mm	3000
Lisähuomio (kylmä vesi)	sulkuhana tuloputkessa
Lämminvesiliitännän halkaisija	R1/2"
Lämminvesiliitännän kierre	Sisäkierre
Lämpimän veden virtaama l/min.	18

## Varustepesukone Metos WD-8 PPE Autostart automaattisella kuvunnostollaja käynnistyksellä

Minimipaine lämmin vesi kPa	300
Maksimipaine lämmin vesi kPa	500
Lämminvesiliitännän sijainti	Oikealta;Takaa;Pohjasta
Lämminvesiliitännän korkeus mm	265
Viemäröinnin halkaisija	50
Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin korkeus mm	215
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Lisähuomio (viemäröinti)	sisältää 2 m poistoletku
Äänenpainetaso dB	65
Lämpökuorma sensitiivinen W	1700
Lämpökuorma latentti W	600
Ohjaustyyppi	elektroninen
Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty