

Oppvaskmaskin Metos WD-8 PPE Autostart for utrustning og med automatisk hetteløft og startfunksjon

Metos WD-8 PPE Autostart utrustningsdiskmaskin er lett å modifisere for å tvätta en hel dykarutrustning eller enskilda föremål. Maskinens rymliga tvättområde og sitt justerbare tvättryck underlättar mångsidig användning av apparaten for å rengöra utrustning från olika nödstationer, vatten- og avloppsanläggningar og gruvor. Tack vare de separata påfyllnings- og tömningsarbetsytorna sker arbetet alltid i ergonomisk höjd, medan behovet av lyft og bärande minimeras.

Denna WD-8 PPE-autostart utrustningsdiskmaskin levereras med en automatisk kåphöjning og uppstart, og har tre tvättprogram med justerbart tvättryck, tvättid, sköljningstid og sköljningstemperatur. En tvättkorg av rostfritt stål har utformats speciellt for å tvätta dykarutrustning. Masker og annan mindre utrustning kan lätt tvättas i plasttvättkorgar eller utrustningslådor. När du skjuter in korgen i maskinen sänks kåpan og maskinen startar automatiskt. Kåpan höjs automatiskt när tvättcykeln slutar. Kåpan unika struktur hindrar att ångan träffar användarens ansikte när den öppnas. Dubbelskinnad kåpa sparar energi og förbättrar ljudisoleringen.

Maskinen varnar for låga temperaturer og otillräcklig sköljvattentämgd. Om spolvattentemperaturen sjunker under 85°C fortsätter maskinen att tvätta tills spolvattentemperaturen har uppnåtts. Maskinen kontrollerar alltid att den mängd vatten som används i slutsköljningen är korrekt og kommer att varna om vattenflödet är otillräckligt.

Den djupa tanken i Metos WD-8A PPE Autostart-diskmaskinen hindrar tvättvattnet från att



skumma. En djup tank samt effektiva filter håller tvättvattnet rent längre. Tvättpumpen och tvättarmarna är självdränering före slutsköljningen, vilket förhindrar att tvättvatten kommer på rena utrustningen.

Maskinens kontrollpanel visar det valda programmet, temperaturen och återstående tvätttid. Kontrollpanelen visar också det totala antalet korgar som tvättas antingen dagligen eller under hela tiden som den har använts. Maskinen kommer att varna om vattentillförseln är avstängd eller om överloppsroret är lossat. Utrustningsdiskmaskinen är lätt att hålla ren med hjälp av det automatiska rengöringsprogrammet. En robust konstruktion och komponenter i rostfritt stål säkerställer hållbar och pålitlig drift under ett antal år.

- automatisk kåphöjning och uppstart (minsta kallvattentryck för kåphöjning är 300 kPa)
- speciellt avsedd att tvätta utrustningen hos nödstationer, vatten- och avloppsanläggningar och gruvindustrin
- tre justerbara tvättprogram, max. tvättid 25 minuter (inkluderar två mellanliggande sköljningar och slutsköljningen)
- tvättområde höjd 500 mm, djup 660 mm
- normalt och kraftfullt tvätttryck med en enda spak
- tvättarmar i rostfritt stål
- pumpeffekt 1,5 kW
- panna 9 kW
- elektronisk kontroll
- ljud- och värmeisolering
- ansluten till varmvattenförsörjning
- bassängkapacitet 50 liter
- korgstorlek 500 x 500 mm

LEVERANSINNEHÅLL:

- tvättkorg i plast
- Utrustningsbricka

- tvättkorg i rostfritt stål
- sköljmedelsdispenser
- 2 meter strömkabel

EXTRA (beställs separat)

- tvättkorg i rostfritt stål
- rulltransportör
- Utrustningsbricka med Break Tank (inkl. tryckpump)
- Utrustningsdiskmaskin med automatisk kåphöjning
- Utrustningsbricka med avloppspump
- utrustningsdiskmaskin ansluten till kallvattenförsörjning (+ 12.9 kW panna, 25 A) skumma. En djup tank samt effektiva filter håller tvättvattnet rent längre. Tvättpumpen och tvättarmarna är självdränering före slutsköljningen, vilket förhindrar att tvättvatten kommer på rena utrustningen.

Maskinens kontrollpanel visar det valda programmet, temperaturen och återstående tvätttid. Kontrollpanelen visar också det totala antalet korgar som tvättas antingen dagligen eller under hela tiden som den har använts. Maskinen kommer att varna om vattentillförseln är avstängd eller om överloppsroret är lossat. Utrustningsdiskmaskinen är lätt att hålla ren med hjälp av det automatiska rengöringsprogrammet. En robust konstruktion och komponenter i rostfritt stål säkerställer hållbar och pålitlig drift under ett antal år.

- automatisk kåphöjning och uppstart (minsta kallvattentryck för kåphöjning är 300 kPa)
- speciellt avsedd att tvätta utrustningen hos nödstationer, vatten- och avloppsanläggningar och gruvindustrin
- tre justerbara tvättprogram, max. tvättid 25 minuter (inkluderar två mellanliggande sköljningar och slutsköljningen)

- tvättområde höjd 500 mm, djup 660 mm
- normalt och kraftfullt tvätttryck med en enda spak
- tvättarmar i rostfritt stål
- pumpeffekt 1,5 kW
- panna 9 kW
- elektronisk kontroll
- ljud- och värmeisolering
- ansluten till varmvattenförsörjning
- bassängkapacitet 50 liter
- korgstorlek 500 x 500 mm

LEVERANSINNEHÅLL:

- tvättkorg i plast
- Utrustningsbricka

- tvättkorg i rostfritt stål
- sköljmedelsdispenser
- 2 meter strömkabel

EXTRA (beställs separat)

- tvättkorg i rostfritt stål
- rulltransportör
- Utrustningsbricka med Break Tank (inkl. tryckpump)
- Utrustningsdiskmaskin med automatisk kåphöjning
- Utrustningsbricka med avloppspump
- utrustningsdiskmaskin ansluten till kallvattenförsörjning (+ 12.9 kW panna, 25 A)

Oppvaskmaskin Metos WD-8 PPE Autostart för utrustning och med automatiskhetteløft og startfunksjon

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktkapacitet | 30 korgar/timme |
| Bredde mm | 872 |
| Dyp mm | 659 |
| Høyde mm | 1540/2080 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,086 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 1,086 m3 |
| Lengde på forpakning | 86 |
| Bredde på forpakning | 76,5 |
| Høyde på forpakning | 165 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 86x76,5x165 cm |
| Netto vekt | 125 |
| Net weight with unit | 125 kg |
| Bruttovekt | 155 |
| Vekt inkl. emballasje | 155 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 10,1 |
| Sikringsstørrelse A | 16 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 45 |
| Elektrisk tilkobl. størrelse mm | 2,5 |
| Kabellengde mm | 3000 |
| Tilkobling, kaldt vann | avstäng.kran på vattenledning |
| Varmt vann, diam. | R1/2" |
| Varmt vann, tilkoblingsdim. | Innvendig gjenge |
| Varmt vann, mengde l/min | 18 |

Oppvaskmaskin Metos WD-8 PPE Autostart för utrustning och med automatiskhetteløft og startfunksjon

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Varmt vann, min trykk kPa | 300 |
| Varmt vann, maks trykk kPa | 500 |
| Varmvann, tilkoblingspunkt | Høyre;Bak;Bunn |
| Varmt vann, tilkoblingshøyde mm | 265 |
| Avløp, diam. | 50 |
| Avløp, mengde l/s | 3 |
| Avløp, tilkoblingshøyde mm | 215 |
| Sluk påkrevd | Ja |
| Avløpstilkobling | 2 m dråneringsslang ingår |
| Støynivå dB | 65 |
| Varmeavgivelse, sensitiv W | 1700 |
| Varmeavgivelse, latent W | 600 |
| Driftstype | Elektronisk |
| Programmerbarhet | Ferdige programmer |
| Antall program | 3 |
| Isolasjon | Isolert |