

Kypsennysvaunu Metos iCombi Pro / iCombi Classic 20-2/1

Kapasiteetti 20 x GN2/1 40 mm tai 10 x GN2/1 65 mm tai 40 x GN1/1 40 mm tai 20 x GN1/1 65 mm. Johdeväli 62mm

- työturvallisuutta parantavat U-johteet, joilta astiat eivät putoa
- lukitustangot GN-astioille vaunun molemmissa päissä (työturvallisuus)
- nostokorkeus ylimmälle johteelle vain 1,60 m (ergonomia)
- neljä kevyesti ja äänettömästi rullaavaa kaksoispyörää, joista kaksi lukittavia
- irrotettava työntökahva
- valumavesikaukalo



Kypsennysvaunu Metos iCombi Pro / iCombi Classic 20-2/1

Tuotteen kapasiteetti	20 x GN2/1, johdeväli 62 mm
Tuotteen leveys mm	772
Tuotteen syvyys mm	938
Tuotteen korkeus mm	1717
Pakkauksen tilavuus	1,645
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,645 m ³
Pakkauksen leveys	87,2
Pakkauksen syvyys	103,8
Pakkauksen korkeus	181,7
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	87,2x103,8x181,7 cm
Nettopaino	48
Nettopaino	48 kg
Bruttopaino	58
Pakkauksen paino	58 kg
Painon yksikkö	kg