

Siirtovaunu 6-1/1, 10-1/1

Metos iCombi Pro/ iCombi Classic

Siirtovaunu siirrettävän kypsennys-/lautasvaunun kuljettamiseen. Kevyesti rullaavat kaksoispyörät, joista kaksi lukittavia

- erinomainen työturvallisuus: siirrettäessä kypsennys-/lautasvaunu kypsennystilasta siirtovaunuun siirtovaunu lukittuu laitteeseen ja päälle vedettävä kypsennys-/lautasvaunu lukittuu siirtovaunuun.
- työntökahva
- vaunun alaosassa tila toisen kypsennys-/lautasvaunun säilytykseen
- materiaali ruostumatonta terästä



Siirtovaunu 6-1/1, 10-1/1 Metos iCombi Pro/ iCombi Classic

Tuotteen leveys mm	548
Tuotteen syvyys mm	911
Tuotteen korkeus mm	990
Pakkauksen tilavuus	0,599
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,599 m3
Pakkauksen leveys	60
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	60x95x105 cm
Nettopaino	17
Nettopaino	17 kg
Bruttopaino	22
Pakkauksen paino	22 kg
Painon yksikkö	kg