

Metos iVario Pro XL 150L med understruktur

Metos iVario Pro XL med fast underlag. Bruksvolym 150L 59 dm² stekyta.

iVario iVario är ett av marknadens modernaste matlagningssystem och erbjuder maximal produktivitet, flexibilitet och enkelhet när ni ska koka, steka, fritera och tryckkoka mat och ersätter därmed nästan all konventionell köksutrustning. Den unika värmetekniken ger maximal effekt och precision och tack vare den intelligenta köksassistenten, som tänker och hjälper er, uppnår ni alltid förstklassig kvalitet på alla maträtter utan omständliga kontroller och övervakning. Upp till fyra gånger snabbare, med upp till 40 % lägre energiförbrukning och stora platsbesparingar jämfört med konventionell köksutrustning. Det innebär att iVario betalar sig på bara några månader.

iVarioBoost iVarioBoost är den patenterade värmeteknologin - tillverkad av keramiska värmeelement som är anslutna till den responsiva, reptålga, högpresterande pannan. Det är förklaringen till att iVario värmer upp hela pannans botten till 200 °C (392 °F) på mindre än 2,5 minuter och vid behov sänker temperaturen otroligt snabbt. Samtidigt finns det tillräckliga effektreserver att tillgå, så att de temperatursänkningar som uppstår vid stekning av stora mängder eller ösning snabbt kan korrigeras. För dig innebär det maximal effekt utan att maten bränner vid eller kokar över. För bästa matkvalitet, upp till fyra gånger högre produktivitet, 17 % lägre steksvinn och 40 % lägre energiförbrukning.

iCookingSuite iCookingSuite är din intelligenta matlagningsassistent i iVario för enkel användning och största möjliga hjälp



i köket. Intelligent sensorer i pannans botten läser av beskicksningsmängd, matens status och storlek och anpassar tillagningsprocessen löpande. Och när du behöver hjälpa till informeras du av iCookingSuite. För användaren innebär detta högsta säkerhet och kvalitet. Samtidigt sparar du in på allt från övervakning till tid, råvaror och energi.

iZoneControl Med iZoneControl kan du individuellt dela in pannans botten i olika värmezoner och köra dem på olika temperaturer eller tillagningsprocesser. Ytor som inte används värms inte upp. Därmed kan du förvandla en stor iVario till fyra små iVario. Du anger önskat resultat och startar tillagningsprocessen för valda zoner. Och eftersom iZoneControl dessutom föreslår vilken zon du ska använda till vilka rätter arbetar du mer effektivt och sparar både tid och energi. För dig innebär det hög flexibilitet, tidsbesparingar och ständig överblick.

Programmeringsläge Med programadministrationen kan man intuitivt skapa manuella program samt spara intelligenta tillagningsprocesser med deras individuella inställningar och administrera dem på ett överskådligt sätt. > Kokning: 30 °C - kokpunkt > Stekning: 30-250 °C > Fritering: 30-180 °C

Maskinbeskrivning och funktioner Intelligent funktioner > Intelligent energi-och temperaturstyrning med höga effektreserver och exakt värmefördelning över hela pannarean > Intelligent styrning av tillagningsprocesser för automatisk anpassning av tillagningsstegen för att uppnå önskat resultat, t.ex. bryning och tillagningsgrad, på ett säkert och effektivt sätt, oberoende av operatör, storlek på tillagningsgodset och beskicksningsmängden > Intelligent, automatisk upplyftning av kok- och friteringskorgar för perfekt tillagningsresultat, optimal ergonomi och resurseffektivitet > Sekundexakt övervakning och beräkning för att reproducera optimala tillagningsresultat > Ingrepp i intelligenta tillagningsprocesser eller omkoppling från intelligent matlagning till à la carte-läget för högsta flexibilitet > Individuell, intuitiv programmering med drag och släpp av upp till 1 200 program med upp till 12 steg > Enkel överföring av programmen till andra matlagningssystem via säker molnanslutning med ConnectedCooking eller via USB-minne > Sjävlärande manövrering, som anpassar sig efter användningsförhållandena, till exempel den intelligenta

sorteringen av o fta använda recept > Automatisk återupptagning och optimalt avslut av tillagningsprocessen trots strömavbrott

Tillagningsfunktioner > Kärntemperaturnål med 6 mätpunkter, magnetisk kärntemperaturnålhållare och ergonomiskt handtag, samt automatisk felkorrigering vid felstick > Automatisk, literexakt påfyllning av vatten (enheten kan ställas in på liter eller gallon) > Tömning av kok- eller rengöringsvatten direkt genom det integrerade utloppet i pannan (ingen tippning, inget golvavlopp) > Pannan kan flyttas med elcylinder, styrning via displayen > Pannbotten är reaktionssnabb och repbeständig med hög effekt > Integrerad handdusch med automatisk återföring och två lägen för dusch eller stråle > Integrerat landspecifikt uttag (för spänningar med nolledare) > Delta-T-tillagning för extra skonsam tillagning med minimala tillagningsförluster > Digital temperaturvisning i °C eller °F, visning av inställda och faktiska värden > Språk för meddelanden kan ställas in > Digital timer, 0-24 timmar med kontinuerliga lägen, välj om du vill visa timmar/minuter eller minuter/sekunder. > 24-timmars realtidsklocka

Tryckkokning (tillval) > Med tillvalet tryckkokning kan kunden snabbare och samtidigt skonsamt tillaga ett stort antal maträtter. Tack vare en optimal och jämn trycknivå bevaras livsmedlets cellupbyggnad. Detta är ett säkert och underhållsfritt system. Max. övertryck: 300 mbar

Uppkoppling > Integrerat WiFi-gränssnitt för trådlös anslutning till den molnbaserade nätverklösningen ConnectedCooking (beroende av landsspecifika bestämmelser) > Integrerat Ethernet-gränssnitt (tillval) för kabelanslutning till den molnbaserade uppkopplingslösningen ConnectedCooking > Integrerat Ethernet-gränssnitt för kabelanslutning till den molnbaserade nätverklösningen ConnectedCooking > Integrerat USB-gränssnitt för lokalt datautbyte > Central administration av enheter, recept-, varukorgs- och programstyrning, HACCP-dataadministration, underhållsadministration via ConnectedCooking

Arbets- och driftsäkerhet > Tömning av kok- eller rengöringsvatten direkt genom det integrerade utloppet i pannan (ingen tippning, inget golvavlopp) > Drift- och varningsindikering, t.ex. för varm olja vid fritering > Elektronisk säkerhetstermostat > Pannans utsida har en beröringstemp

... more details on our web pages

Metos iVario Pro XL 150L med understruktur

Produktkapasitet	150 liter
Bredde mm	1365
Dyp mm	894
Høyde mm	608/1078
Pakkevolum inkl. emballasje	1,601
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,601 m ³
Lengde på forpakning	145
Bredde på forpakning	96
Høyde på forpakning	115
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	145x96x115 cm
Netto vekt	270
Net weight with unit	270 kg
Bruttovekt	300
Vekt inkl. emballasje	300 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	41
Sikringsstørrelse A	63
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kaldt vann diam.	R3/4"
Avløp, diam.	50
Avløp, tilkoblingshøyde mm	265