

Bandugn Metos EDGE1830E-2-G2 dubbelkammare med stativ

Bandugnen Metos EDGE1830E-2-G2 med två kammare och stativ för effektiv pizzabakning.

- konstruktion i rostfritt stål
- två kammare
- robust G2 -styrenhet med pekskärm som erbjuder detaljerad feldiagnostik, receptskapande, USB -dataöverföring och EDGE -appinteraktivitet
- halvledardrivna värmeelement som erbjuder oöverträffad temperaturkontroll och energieffektivitet
- borstlöst drivtransportörsystem med automatiskt avstängningssystem för transportbandstopp
- borstlöst drivtransportörsystem med automatiskt avstängningssystem för transportbandstopp
- vändbar bältesriktning (via G2 -styrenhet)
- transportbandets bredd: 457 mm
- bandhastighet från 3 till 30 minuter
- 762 mm lång ugnskammare
- modulärt och avtagbart kontrollskåp
- frontfönster
- avtagbara smulpannor
- isolerade och avtagbara ändpaneler
- stativ med hjul



Bandugn Metos EDGE1830E-2-G2 dubbelkammare med stativ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktkapasitet | 60 st 30 cm pizzor i timmen |
| Bredd mm | 1664 |
| Djup mm | 1064 |
| Höjd mm | 1629 |
| Paketvolym | 3,363 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 3,363 m ³ |
| Längd på förpackning | 170 |
| Bredd på förpackning | 115 |
| Höjd på förpackning | 172 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 170x115x172 cm |
| Nettovikt | 620 |
| Nettovikt med ental | 620 kg |
| Bruttovikt | 654 |
| Vikt inkl. emballage | 654 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 39,2 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Typ av anslutning | Flexibel |
| Elektrisk anslutning | 2 elektriska ingångar:2*19,6kW |